



MICHELIN

Il modo migliore di avanzare

**LISTINO PREZZI 2016
INVERNO**

(costo delle prestazioni del Rivenditore non incluso)



2 MAGGIO 2016

**VETTURA, SUV
E TRASPORTO LEGGERO**



MICHELIN

Il modo migliore di avanzare



VETTURA E SUV INVERNO

NOTE Etichettatura

1 = Efficienza in consumo di carburante (da A a G)

2 = Aderenza sul bagnato (da A a G)

3 = Categoria di rumore di rotolamento esterno (da 1 a 3)

4 = Valore misurato del rumore di rotolamento esterno (in decibel)

SERIE 25

Ø	CAI	a/e	NOTE	MISURA	INDICE CARICO CAT. VELOCITÀ		SCULTURA	PREZZO € IVA ESCLUSA	PREZZO € IVA INCLUSA	VALORI ETICHETTATURA			
													
21	620156		C °	295/25 R 21	96 W	XL	PILOT ALPIN PA4	699,34	853,20	E	C	2	75 dB

SERIE 30

Ø	CAI	a/e	NOTE	MISURA	INDICE CARICO CAT. VELOCITÀ		SCULTURA	PREZZO € IVA ESCLUSA	PREZZO € IVA INCLUSA	VALORI ETICHETTATURA			
													
19	086784		C °	275/30 R 19	96 W	XL	PILOT ALPIN PA4	428,61	522,90	E	C	2	71 dB
	695309		C °	285/30 R 19	98 W	XL	PILOT ALPIN PA4	428,61	522,90	E	C	2	75 dB
	509236		C °	295/30 R 19	100 W	XL	PILOT ALPIN PA4	457,87	558,60	C	C	2	75 dB
20	820894		C °	265/30 R 20	94 W	XL	PILOT ALPIN PA4	484,59	591,20	E	C	2	71 dB
	854507		(1) C °	275/30 R 20	97 V	XL	PILOT ALPIN PA4 N0	570,90	696,50	E	C	2	71 dB
	320106		C °	275/30 R 20	97 W	XL	PILOT ALPIN PA4	570,90	696,50	E	C	2	71 dB
	504149		C °	285/30 R 20	99 W	XL	PILOT ALPIN PA4	573,52	699,70	E	C	2	75 dB
	557592		(1)(2) C °	295/30 R 20	97 V		PILOT ALPIN PA4 N0	617,79	753,70	C	C	2	74 dB
	412000		(2) C °	295/30 R 20	101 W	XL	PILOT ALPIN PA4	617,79	753,70	C	C	2	74 dB
	793480		(2) C °	305/30 R 20	103 W	XL	PILOT ALPIN PA4	685,25	836,00	C	C	2	74 dB
21	393454		C °	245/30 R 21	91 W	XL	PILOT ALPIN PA4	589,43	719,10	F	C	2	70 dB
	032761		C °	265/30 R 21	96 W	XL	PILOT ALPIN PA4	609,43	743,50	C	C	2	71 dB
	325014		C °	285/30 R 21	100 W	XL	PILOT ALPIN PA4	609,43	743,50	C	C	2	75 dB
	343525		C °	295/30 R 21	102 W	XL	PILOT ALPIN PA4	639,43	780,10	C	C	2	75 dB

SERIE 35

Ø	CAI	a/e	NOTE	MISURA	INDICE CARICO CAT. VELOCITÀ		SCULTURA	PREZZO € IVA ESCLUSA	PREZZO € IVA INCLUSA	VALORI ETICHETTATURA			
													
18	959250		C °	255/35 R 18	94 V	XL	PILOT ALPIN PA4	299,34	365,20	E	C	2	71 dB
	432836		C °	265/35 R 18	97 V	XL	PILOT ALPIN PA4	306,07	373,40	E	C	2	71 dB
19	929342		C °	225/35 R 19	88 W	XL	PILOT ALPIN PA4	368,20	449,20	E	C	2	70 dB
	086441		C °	235/35 R 19	91 W	XL	PILOT ALPIN PA4	353,20	430,90	E	C	2	70 dB
	533836		(1) C °	245/35 R 19	93 V	XL	PILOT ALPIN PA4 M0	411,07	501,50	E	C	2	70 dB
	890735		C °	245/35 R 19	93 W	XL	PILOT ALPIN PA4	411,07	501,50	E	C	2	70 dB
	006177		C °	255/35 R 19	96 V	XL	PILOT ALPIN PA4	344,84	420,70	C	C	2	71 dB
	825936		(1) C °	255/35 R 19	96 V	XL	PILOT ALPIN PA4 M0	344,84	420,70	C	C	2	71 dB
	714663		(1) C °	255/35 R 19	96 V	XL	PILOT ALPIN PA4*	344,84	420,70	C	C	2	71 dB
	668002		(1) C °	265/35 R 19	98 V	XL	PILOT ALPIN PA4 M0	467,21	570,00	C	C	2	71 dB
	573183		C °	265/35 R 19	98 W	XL	PILOT ALPIN PA4	467,21	570,00	C	C	2	71 dB
	676262		C °	275/35 R 19	100 W	XL	PILOT ALPIN PA4	496,72	606,00	C	C	2	71 dB
	450490		C °	285/35 R 19	103 V	XL	PILOT ALPIN PA4	382,62	466,80	E	C	2	75 dB
	091268		(2) C °	295/35 R 19	104 V	XL	PILOT ALPIN PA4	449,75	548,70	C	C	2	74 dB
20	393060		(1) C °	235/35 R 20	92 V	XL	PILOT ALPIN PA4 N0	613,11	748,00	E	C	2	70 dB
	591843		C °	235/35 R 20	92 W	XL	PILOT ALPIN PA4	613,11	748,00	E	C	2	70 dB
	146343		(1)(2) C °	245/35 R 20	91 V		PILOT ALPIN PA4 N0	556,07	678,40	E	C	2	70 dB
	666690		(2) C °	245/35 R 20	95 W	XL	PILOT ALPIN PA4	556,07	678,40	E	C	2	70 dB
	338583		C °	255/35 R 20	97 W	XL	PILOT ALPIN PA4	395,57	482,60	E	C	2	71 dB
	756612		C °	265/35 R 20	99 W	XL	PILOT ALPIN PA4	489,34	597,00	E	C	2	71 dB
	556888		C °	275/35 R 20	102 W	XL	PILOT ALPIN PA4	494,43	603,20	E	C	2	71 dB

SEGUE ►

(1) = vedere tabella "Marcature specifiche" (a) = in allestimento (e) = in esaurimento ZP = Zero pressure
(2) = Scultura direzionale XL = Extra Load C = Cordolo di protezione Reinf. = Rinforzato ° = marcatura M+5
Nd = Informazione non disponibile alla data di pubblicazione



NOTE Etichettatura
 1 = Efficienza in consumo di carburante (da A a G)
 2 = Aderenza sul bagnato (da A a G)
 3 = Categoria di rumore di rotolamento esterno (da 1 a 3)
 4 = Valore misurato del rumore di rotolamento esterno (in decibel)

SERIE 35 (SEGUE)


Ø	CAI	a/e	NOTE	MISURA	INDICE CARICO CAT. VELOCITÀ		SCULTURA	PREZZO € IVA ESCLUSA	PREZZO € IVA INCLUSA	VALORI ETICHETTATURA			
													
20	573264		(1)(2) C °	285/35 R 20	104 V	XL	PILOT ALPIN PA4 N0	474,67	579,10	C	C	2	74 dB
	260906		(1)(2) C °	285/35 R 20	104 V	XL	PILOT ALPIN PA4 M0	474,67	579,10	C	C	2	74 dB
	712215		(2) C °	295/35 R 20	105 W	XL	PILOT ALPIN PA4	530,16	646,80	C	C	2	75 dB
	152314	(a)	(1) C °	315/35 R 20	110 V	XL	PILOT ALPIN PA4 N0	692,87	845,30	C	C	2	73 dB
21	719443		C °	255/35 R 21	98 W	XL	PILOT ALPIN PA4	519,51	633,80	C	C	2	71 dB
	637575		°	295/35 R 21	107 V	XL	LATITUDE ALPIN LA2	467,05	569,80	E	C	2	75 dB

SERIE 40

Ø	CAI	a/e	NOTE	MISURA	INDICE CARICO CAT. VELOCITÀ		SCULTURA	PREZZO € IVA ESCLUSA	PREZZO € IVA INCLUSA	VALORI ETICHETTATURA			
													
17	086194		°	215/40 R 17	87 V	XL	ALPIN 5	225,66	275,30	E	B	2	71 dB
	846926		C °	245/40 R 17	95 V	XL	PILOT ALPIN PA4	267,38	326,20	E	C	2	71 dB
18	443124		(1) C °	225/40 R 18	92 V	XL	PILOT ALPIN PA4 M0	213,11	260,00	E	C	2	70 dB
	305745		C °	225/40 R 18	92 V	XL	PILOT ALPIN PA4	213,11	260,00	E	C	2	70 dB
	084313		C °	225/40 R 18	92 W	XL	PILOT ALPIN PA4	213,11	260,00	E	C	2	70 dB
	624877		C °	235/40 R 18	95 V	XL	PILOT ALPIN PA4	270,16	329,60	E	C	2	70 dB
	692786		(1) C °	235/40 R 18	95 V	XL	PILOT ALPIN PA4*	270,16	329,60	E	C	2	70 dB
	513461	(e)	(1) C °	235/40 R 18	95 V	XL	PILOT ALPIN PA3*	270,16	329,60	E	E	3	73 dB
	111826		(1) C °	235/40 R 18	95 V	XL	PILOT ALPIN PA4 M0	270,16	329,60	E	C	2	70 dB
	283474		C °	235/40 R 18	95 W	XL	PILOT ALPIN PA4	270,16	329,60	E	C	2	70 dB
	736591		C °	245/40 R 18	97 V	XL	PILOT ALPIN PA4	255,00	311,10	E	C	2	70 dB
	577138		(1) C °	245/40 R 18	97 V	XL	PILOT ALPIN PA4 M0	255,00	311,10	E	C	2	70 dB
	526458		C °	245/40 R 18	97 W	XL	PILOT ALPIN PA4	255,00	311,10	E	C	2	70 dB
	705570		C °	255/40 R 18	99 V	XL	PILOT APLIN PA4	293,77	358,40	E	C	2	71 dB
	261863		C °	265/40 R 18	101 V	XL	PILOT ALPIN PA4	330,57	403,30	C	C	2	71 dB
19	612698		C °	225/40 R 19	93 W	XL	PILOT ALPIN PA4	371,56	453,30	E	C	2	70 dB
	205592		(1)(2) C °	235/40 R 19	92 V		PILOT ALPIN PA4 N0	351,07	428,30	E	C	2	70 dB
	747676		(2) C °	235/40 R 19	96 W	XL	PILOT ALPIN PA4	351,07	428,30	E	C	2	70 dB
	494616		C °	245/40 R 19	98 V	XL	PILOT ALPIN PA4	370,33	451,80	E	C	2	70 dB
	097126		C °	255/40 R 19	100 V	XL	PILOT ALPIN PA4	333,52	406,90	E	C	2	71 dB
	200585		(1)(2) C °	265/40 R 19	98 V		PILOT ALPIN PA4 N0	368,03	449,00	E	C	2	71 dB
	571024		(2) C °	265/40 R 19	102 W	XL	PILOT ALPIN PA4	368,03	449,00	C	C	2	71 dB
	701635		C °	275/40 R 19	105 W	XL	PILOT ALPIN PA4	512,13	624,80	E	C	2	71 dB
	972263		(1)(2) C °	285/40 R 19	103 V		PILOT ALPIN PA4 N1	409,10	499,10	C	C	2	74 dB
	265003		(2) C °	285/40 R 19	107 W	XL	PILOT ALPIN PA4	409,10	499,10	C	C	2	74 dB
20	161195		(1)(2) C °	255/40 R 20	101 V	XL	PILOT ALPIN PA4 N0	397,05	484,40	E	C	2	71 dB
	472873		(1)(2) C °	255/40 R 20	101 V	XL	PILOT ALPIN PA4 M0	397,05	484,40	E	C	2	71 dB
	001165		(2) C °	255/40 R 20	101 W	XL	PILOT ALPIN PA4	397,05	484,40	E	C	2	71 dB
	859045		C °	265/40 R 20	104 W	XL	PILOT ALPIN PA4	474,67	579,10	E	C	2	71 dB
	485370		°	275/40 R 20	106 V	XL	LATITUDE ALPIN LA2	421,39	514,10	E	C	2	72 dB
	284526		(1) °	295/40 R 20	106 V		LATITUDE ALPIN LA2 N0	444,26	542,00	E	C	2	74 dB
	128387		°	295/40 R 20	110 V	XL	LATITUDE ALPIN LA2	444,26	542,00	C	C	2	75 dB
21	268547		°	265/40 R 21	105 V	XL	LATITUDE ALPIN LA2	454,67	554,70	E	C	2	72 dB

SEGUE ▶

(1) = vedere tabella "Marcature specifiche" (a) = in allestimento (e) = in esaurimento ZP = Zero pressure
 (2) = Scultura direzionale XL = Extra Load C = Cordolo di protezione Reinf. = Rinforzato ° = marcatura M+5
 Nd = Informazione non disponibile alla data di pubblicazione





VETTURA E SUV INVERNO

NOTE Etichettatura

1 = Efficienza in consumo di carburante (da A a G)

2 = Aderenza sul bagnato (da A a G)

3 = Categoria di rumore di rotolamento esterno (da 1 a 3)

4 = Valore misurato del rumore di rotolamento esterno (in decibel)

SERIE 45

Ø	CAI	a/e	NOTE	MISURA	INDICE CARICO CAT. VELOCITÀ		SCULTURA	PREZZO € IVA ESCLUSA	PREZZO € IVA INCLUSA	VALORI ETICHETTATURA			
													
16	302512		°	195/45 R 16	84 H	XL	ALPIN 5	138,52	169,00	E	B	1	68 dB
	792486		°	205/45 R 16	87 H	XL	ALPIN 5	173,28	211,40	F	B	1	68 dB
	594917		°	215/45 R 16	90 H	XL	ALPIN 5	201,80	246,20	E	B	2	71 dB
	462783		°	215/45 R 16	90 V	XL	ALPIN 5	207,05	252,60	E	B	2	71 dB
17	546992		°	205/45 R 17	88 H	XL	ALPIN 5	212,62	259,40	E	B	1	68 dB
	186495		°	205/45 R 17	88 V	XL	ALPIN 5	212,62	259,40	E	B	1	68 dB
	129110		°	215/45 R 17	91 H	XL	ALPIN 5	229,59	280,10	E	B	2	71 dB
	345788		°	215/45 R 17	91 V	XL	ALPIN 5	229,59	280,10	E	B	2	71 dB
	142076		C °	225/45 R 17	91 H		ALPIN 5	194,02	236,70	E	B	2	71 dB
	151093		C °	225/45 R 17	94 H	XL	ALPIN 5	194,02	236,70	E	B	2	71 dB
	310416		C °	225/45 R 17	91 V		ALPIN 5 ZP	254,51	310,50	F	B	1	68 dB
	197174		C °	225/45 R 17	94 V	XL	ALPIN 5	194,02	236,70	E	B	2	71 dB
	301308		C °	235/45 R 17	97 V	XL	PILOT ALPIN PA4	261,48	319,00	E	C	2	70 dB
	291026		C °	245/45 R 17	99 V	XL	PILOT ALPIN PA4	273,93	334,20	E	C	2	70 dB
	390227		(1) C °	245/45 R 17	99 V	XL	PILOT ALPIN PA3 MO	273,93	334,20	C	E	3	73 dB
	18	701644		C °	215/45 R 18	93 V	XL	PILOT ALPIN PA4	243,69	297,30	E	C	2
670009			(1) C °	215/45 R 18	93 V	XL	PILOT ALPIN PA4 MO	243,69	297,30	E	C	2	70 dB
259664			C °	225/45 R 18	95 V	XL	PILOT ALPIN PA4	241,80	295,00	E	C	2	70 dB
704748			(1) C °	225/45 R 18	95 V	XL	PILOT ALPIN PA4 MO	241,80	295,00	E	C	2	70 dB
386758			C °	225/45 R 18	95 V	XL	PILOT ALPIN PA4 ZP	291,31	355,40	E	C	2	70 dB
037636			C °	235/45 R 18	98 V	XL	PILOT ALPIN PA4	262,21	319,90	E	C	2	70 dB
685516			C °	245/45 R 18	100 V	XL	PILOT ALPIN PA4	272,62	332,60	E	C	2	70 dB
477253			(1) C °	245/45 R 18	100 V	XL	PILOT ALPIN PA4 AO	272,62	332,60	E	C	2	70 dB
172072		(a)	(1) C °	245/45 R 18	100 V	XL	PILOT ALPIN PA4 ZP* MOE	322,70	393,70	Nd	Nd	Nd	Nd
065161			C °	255/45 R 18	103 V	XL	PILOT ALPIN PA4	305,74	373,00	E	C	2	71 dB
19		855668		C °	235/45 R 19	99 V	XL	PILOT ALPIN PA4	311,72	380,30	E	C	2
	576973		(1) C °	235/45 R 19	99 V	XL	PILOT ALPIN PA4 MO	311,72	380,30	E	C	2	70 dB
	290659		(1) C °	235/45 R 19	99 V	XL	PILOT ALPIN PA4 AO	311,72	380,30	E	C	2	70 dB
	595340		C °	245/45 R 19	102 W	XL	PILOT ALPIN PA4	369,51	450,80	E	C	2	70 dB
	468752		(1)(2) C °	255/45 R 19	100 V		PILOT ALPIN PA4 N1	333,52	406,90	C	C	2	71 dB
	300481		(1)(2) C °	255/45 R 19	104 V	XL	PILOT ALPIN PA4 MO	331,23	404,10	C	C	2	71 dB
	821574		(2) C °	255/45 R 19	104 W	XL	PILOT ALPIN PA4	333,52	406,90	C	C	2	71 dB
20	681600		(2) C °	235/45 R 20	100 W	XL	PILOT ALPIN PA4	615,00	750,30	C	C	2	70 dB
	111669		°	245/45 R 20	103 V	XL	LATITUDE ALPIN LA2	371,64	453,40	E	C	2	72 dB
	594626		°	255/45 R 20	105 V	XL	LATITUDE ALPIN LA2	386,56	471,60	E	C	2	72 dB
	329128		(1) °	255/45 R 20	105 V	XL	LATITUDE ALPIN LA2 MO	386,56	471,60	E	C	1	69 dB
	482744		(1) °	265/45 R 20	104 V		LATITUDE ALPIN LA2 N0	404,84	493,90	E	C	2	71 dB
	762559		°	265/45 R 20	108 V	XL	LATITUDE ALPIN LA2	404,84	493,90	E	C	2	72 dB
	241383		°	275/45 R 20	110 V	XL	LATITUDE ALPIN LA2	429,34	523,80	E	C	2	72 dB
	250106		(1) °	275/45 R 20	110 V	XL	LATITUDE ALPIN LA2 MO	429,34	523,80	C	C	2	72 dB
	187125		(1) °	275/45 R 20	110 V	XL	LATITUDE ALPIN LA2 N0	429,34	523,80	C	C	2	72 dB
	21	844988		°	265/45 R 21	104 V		LATITUDE ALPIN LA2	452,54	552,10	E	C	2
195590			°	275/45 R 21	110 V	XL	LATITUDE ALPIN LA2	477,46	582,50	C	C	2	72 dB

SEGUE ▶

(1) = vedere tabella "Marcature specifiche" (a) = in allestimento (e) = in esaurimento ZP = Zero pressure
 (2) = Scultura direzionale XL = Extra Load C = Cordolo di protezione Reinf. = Rinforzato ° = marcatura M+5
 Nd = Informazione non disponibile alla data di pubblicazione



NOTE Etichettatura

1 = Efficienza in consumo di carburante (da A a G)

2 = Aderenza sul bagnato (da A a G)

3 = Categoria di rumore di rotolamento esterno (da 1 a 3)

4 = Valore misurato del rumore di rotolamento esterno (in decibel)

SERIE 50


Ø	CAI	a/e	NOTE	MISURA	INDICE CARICO CAT. VELOCITÀ	SCULTURA	PREZZO € IVA ESCLUSA	PREZZO € IVA INCLUSA	VALORI ETICHETTATURA			
												
15	133165		°	195/50 R 15	82 T	ALPIN A4	97,30	118,70	E	C	2	70 dB
	010424		°	195/50 R 15	82 H	ALPIN A4	110,08	134,30	E	C	2	70 dB
16	980215		°	185/50 R 16	81 H	ALPIN 5	130,98	159,80	F	B	1	68 dB
	578800		°	195/50 R 16	88 H	XL ALPIN 5	172,79	210,80	E	B	1	68 dB
	600087		°	205/50 R 16	87 H	ALPIN 5	190,90	232,90	E	B	1	68 dB
	263043		°	225/50 R 16	96 H	XL ALPIN 5	222,30	271,20	E	B	2	71 dB
	988718		C °	205/50 R 17	93 H	XL ALPIN 5	202,70	247,30	E	B	1	68 dB
987818	(e)	(1) °	205/50 R 17	93 H	XL ALPIN A4 A0	202,70	247,30	E	C	2	70 dB	
051896		C °	205/50 R 17	89 V	ALPIN 5 ZP	236,39	288,40	F	B	1	68 dB	
709762		C °	205/50 R 17	93 V	XL ALPIN 5	202,70	247,30	E	B	1	68 dB	
889223		°	215/50 R 17	95 H	XL ALPIN 5	212,46	259,20	E	B	2	71 dB	
543285		°	215/50 R 17	95 V	XL ALPIN 5	212,46	259,20	E	B	2	71 dB	
980809		C °	225/50 R 17	94 H	ALPIN 5	202,05	246,50	E	B	2	71 dB	
377026	(a)	°	225/50 R 17	94 H	ALPIN A4 ZP	256,80	313,30	Nd	Nd	Nd	Nd	
785727		(1) °	225/50 R 17	94 H	ALPIN A4 ZP M0	256,80	313,30	E	C	2	70 dB	
452030		C °	225/50 R 17	98 H	XL ALPIN 5	202,05	246,50	E	B	2	71 dB	
254145		C °	225/50 R 17	98 V	XL ALPIN 5	202,05	246,50	E	B	2	71 dB	
164755		C °	235/50 R 17	100 V	XL PILOT ALPIN PA4	281,39	343,30	C	C	2	70 dB	
919919	(a)	(1) C °	225/50 R 18	95 H	PILOT ALPIN PA4 ZP*	206,31	251,70	Nd	Nd	Nd	Nd	
134301		C °	225/50 R 18	99 V	XL PILOT ALPIN PA4	275,90	336,60	E	C	2	70 dB	
629700		C °	235/50 R 18	101 H	XL PILOT ALPIN PA4	281,48	343,40	E	C	2	70 dB	
517513		C °	235/50 R 18	101 V	XL PILOT ALPIN PA4	281,48	343,40	E	C	2	70 dB	
752323		(1) C °	245/50 R 18	100 H	PILOT ALPIN PA4 ZP*	340,90	415,90	E	B	2	70 dB	
813100		C °	245/50 R 18	104 V	XL PILOT ALPIN PA4	296,48	361,70	C	C	2	70 dB	
431276		(1) C °	245/50 R 18	104 V	XL PILOT ALPIN PA4 M0	296,48	361,70	C	C	2	70 dB	
993724		°	235/50 R 19	103 V	XL LATITUDE ALPIN LA2	290,66	354,60	E	C	2	72 dB	
337369		(1) °	255/50 R 19	107 H	XL LATITUDE ALPIN M0	280,66	342,40	C	C	2	72 dB	
417986		°	255/50 R 19	107 V	XL LATITUDE ALPIN LA2	280,66	342,40	E	C	2	72 dB	
441908		(1) °	255/50 R 19	107 V	XL LATITUDE ALPIN LA2 ZP*	336,80	410,90	E	C	2	72 dB	
202472		°	265/50 R 19	110 V	XL LATITUDE ALPIN LA2	326,23	398,00	E	C	2	72 dB	
718148		°	255/50 R 20	109 V	XL LATITUDE ALPIN LA2	404,84	493,90	C	C	2	72 dB	

SERIE 55

Ø	CAI	a/e	NOTE	MISURA	INDICE CARICO CAT. VELOCITÀ	SCULTURA	PREZZO € IVA ESCLUSA	PREZZO € IVA INCLUSA	VALORI ETICHETTATURA			
												
15	482395		°	185/55 R 15	82 T	ALPIN A4	120,16	146,60	E	C	2	70 dB
	120132	(a)	°	185/55 R 15	86 H	XL ALPIN A4	126,15	153,90	Nd	Nd	Nd	Nd
	152605		°	195/55 R 15	85 T	ALPIN A4	130,98	159,80	E	C	2	70 dB
	346494		°	195/55 R 15	85 H	ALPIN A4	132,13	161,20	E	C	2	70 dB
16	625769		°	185/55 R 16	83 H	ALPIN A4	133,52	162,90	E	C	2	70 dB
	595251	(a)	°	185/55 R 16	87 H	XL ALPIN A4	140,16	171,00	Nd	Nd	Nd	Nd
	171216		°	195/55 R 16	91 T	XL ALPIN 5	151,31	184,60	E	B	1	68 dB
	669976		(1) C °	195/55 R 16	87 H	PRIMACY ALPIN PA3*	151,72	185,10	E	C	2	71 dB
	283894		°	195/55 R 16	91 H	XL ALPIN 5	153,28	187,00	E	B	1	68 dB
	058751		°	205/55 R 16	91 T	ALPIN 5	123,20	150,30	E	B	1	68 dB

SEGUE ▶

(1) = vedere tabella "Marcature specifiche" (a) = in allestimento (e) = in esaurimento ZP = Zero pressure
 (2) = Scultura direzionale XL = Extra Load C = Cordolo di protezione Reinf. = Rinforzato ° = marcatura M+5
 Nd = Informazione non disponibile alla data di pubblicazione





VETTURA E SUV INVERNO

NOTE Etichettatura

1 = Efficienza in consumo di carburante (da A a G)

2 = Aderenza sul bagnato (da A a G)

3 = Categoria di rumore di rotolamento esterno (da 1 a 3)

4 = Valore misurato del rumore di rotolamento esterno (in decibel)

SERIE 55 (SEGUE)

Ø	CAI	a/e	NOTE	MISURA	INDICE CARICO CAT. VELOCITÀ	SCULTURA	PREZZO € IVA ESCLUSA	PREZZO € IVA INCLUSA	VALORI ETICHETTATURA			
16	528333		°	205/55 R 16	91 H	ALPIN 5	128,28	156,50	E	B	1	68 dB
	285958		(1) °	205/55 R 16	91 H	ALPIN A4 MO	128,28	156,50	E	C	2	70 dB
	824105		(1) °	205/55 R 16	91 H	ALPIN 5 AO	128,28	156,50	E	B	1	68 dB
	393712		°	205/55 R 16	91 H	ALPIN 5 ZP	161,80	197,40	F	B	1	68 dB
	407474		°	205/55 R 16	94 H	XL ALPIN 5	147,46	179,90	E	B	1	68 dB
	332507		°	205/55 R 16	94 V	XL ALPIN 5	172,70	210,70	E	B	1	68 dB
	209496		°	215/55 R 16	97 H	XL ALPIN 5	175,08	213,60	E	B	2	71 dB
	281167		°	215/55 R 16	97 V	XL ALPIN 5	209,18	255,20	E	B	2	71 dB
	001504		(1) °	225/55 R 16	95 H	ALPIN A4 AO	170,90	208,50	E	C	2	70 dB
	881384		°	225/55 R 16	95 V	ALPIN 5 ZP	200,41	244,50	E	B	1	68 dB
	213967		°	225/55 R 16	99 H	XL ALPIN 5	172,54	210,50	C	B	2	71 dB
	845306		(1) C °	225/55 R 16	99 H	XL PRIMACY ALPIN PA3 MO	177,87	217,00	C	C	2	71 dB
	892779		°	225/55 R 16	99 V	XL ALPIN 5	202,21	246,70	C	B	2	71 dB
17	069065	(a)	°	205/55 R 17	91 H	ALPIN 5 ZP	273,44	333,60	Nd	Nd	Nd	Nd
	797005		°	205/55 R 17	95 H	XL ALPIN 5	231,39	282,30	E	B	1	68 dB
	229045		°	205/55 R 17	95 V	XL ALPIN 5	231,39	282,30	E	B	1	68 dB
	019637		C °	215/55 R 17	94 H	ALPIN 5	228,20	278,40	E	B	2	71 dB
	048780		C °	215/55 R 17	98 V	XL ALPIN 5	228,20	278,40	E	B	2	71 dB
	074333		°	225/55 R 17	97 H	ALPIN 5	225,66	275,30	E	B	2	71 dB
	644825		(1) °	225/55 R 17	97 H	ALPIN 5 AO	225,66	275,30	E	B	2	71 dB
	775269		(1) °	225/55 R 17	97 H	ALPIN A4 AO	225,66	275,30	E	C	2	70 dB
	582221		(1) °	225/55 R 17	97 H	ALPIN A4*	225,66	275,30	E	C	2	70 dB
	358801	(a)	(1) C °	225/55 R 17	97 H	PILOT ALPIN PA4 ZP*	268,11	327,10	Nd	Nd	Nd	Nd
	609491	(a)	(1) °	225/55 R 17	97 H	ALPIN 5 ZP* MOE	268,11	327,10	Nd	Nd	Nd	Nd
	036545		°	225/55 R 17	101 V	XL ALPIN 5	225,66	275,30	C	B	2	71 dB
	822914		C °	235/55 R 17	103 H	XL PILOT ALPIN PA4	238,61	291,10	E	C	2	70 dB
	100388		C °	235/55 R 17	103 V	XL PILOT ALPIN PA4	238,61	291,10	C	C	2	70 dB
	627154		C °	245/55 R 17	102 V	PILOT ALPIN PA4	273,93	334,20	E	C	2	70 dB
	024114		(1) C °	245/55 R 17	102 V	PILOT ALPIN PA4 MO	273,93	334,20	C	C	2	70 dB
18	971264		°	215/55 R 18	99H	XL LATITUDE ALPIN LA2	247,46	301,90	E	C	1	69 dB
	832972		C °	225/55 R 18	102 V	XL PILOT ALPIN PA4	272,70	332,70	C	C	2	70 dB
	938582		°	235/55 R 18	104 H	XL LATITUDE ALPIN LA2	247,54	302,00	E	C	2	72 dB
	004977		C °	235/55 R 18	104 V	XL PILOT ALPIN PA4	292,62	357,00	C	C	2	70 dB
	253280		(1) °	255/55 R 18	105 H	LATITUDE ALPIN MO	232,30	283,40	E	C	2	72 dB
	260459		(1) °	255/55 R 18	109 H	XL LATITUDE ALPIN LA2*	232,30	283,40	E	C	2	72 dB
	956276		(1) °	255/55 R 18	109 H	XL LATITUDE ALPIN LA2 ZP*	296,31	361,50	E	C	2	72 dB
	630705		°	255/55 R 18	109 V	XL LATITUDE ALPIN LA2	232,30	283,40	E	C	2	72 dB
	048160		(1) °	255/55 R 18	109 V	XL LATITUDE ALPIN N1	232,30	283,40	C	C	2	72 dB
19	713877	(a)	°	205/55 R 19	97 H	XL ALPIN 5	212,21	258,90	Nd	Nd	Nd	Nd
	029074		(1) °	235/55 R 19	101 H	LATITUDE ALPIN LA2 AO	280,16	341,80	E	C	1	69 dB
	762077		°	235/55 R 19	105 V	XL LATITUDE ALPIN LA2	280,16	341,80	E	C	2	72 dB
	541491		°	255/55 R 19	111 V	XL LATITUDE ALPIN LA2	372,54	454,50	E	C	2	72 dB
20	445670	(a)	°	195/55 R 20	95 H	XL ALPIN 5	212,21	258,90	Nd	Nd	Nd	Nd
	225881		°	255/55 R 20	110 V	XL LATITUDE ALPIN LA2	394,43	481,20	C	C	2	72 dB

SEGUE ↓

(1) = vedere tabella "Marcature specifiche" (a) = in allestimento (e) = in esaurimento ZP = Zero pressure
 (2) = Scultura direzionale XL = Extra Load C = Cordolo di protezione Reinf. = Rinforzato ° = marcatura M+5
 Nd = Informazione non disponibile alla data di pubblicazione



NOTE Etichettatura

1 = Efficienza in consumo di carburante (da A a G)

2 = Aderenza sul bagnato (da A a G)

3 = Categoria di rumore di rotolamento esterno (da 1 a 3)

4 = Valore misurato del rumore di rotolamento esterno (in decibel)

SERIE 60


Ø	CAI	a/e	NOTE	MISURA	INDICE CARICO CAT. VELOCITÀ	SCULTURA	PREZZO € IVA ESCLUSA	PREZZO € IVA INCLUSA	VALORI ETICHETTATURA			
												
14	983161		°	185/60 R 14	82 T	ALPIN A4	86,97	106,10	E	C	2	70 dB
15	678350		°	185/60 R 15	88 T	XL ALPIN A4	91,07	111,10	E	C	2	70 dB
	996620		(1) °	185/60 R 15	88 H	XL ALPIN A4 AO	103,52	126,30	E	C	2	70 dB
	772146		°	195/60 R 15	88 T	ALPIN A4	103,20	125,90	E	C	2	70 dB
	559991		°	195/60 R 15	88 H	ALPIN A4	119,59	145,90	E	C	2	70 dB
	094574		°	205/60 R 15	91 T	ALPIN 5	138,85	169,40	E	B	1	68 dB
	757153		°	205/60 R 15	91 H	ALPIN 5	146,23	178,40	E	B	1	68 dB
16	422261		°	195/60 R 16	89 T	ALPIN 5	136,72	166,80	E	B	1	68 dB
	417395		°	195/60 R 16	89 H	ALPIN 5	138,69	169,20	E	B	1	68 dB
	149113		°	205/60 R 16	92 T	ALPIN 5	134,02	163,50	E	B	1	68 dB
	869297		(1) °	205/60 R 16	92 H	ALPIN A4*	134,02	163,50	E	C	2	70 dB
	761042		(1) °	205/60 R 16	92 H	ALPIN A4 MO	134,02	163,50	E	C	2	70 dB
	210994		(1) °	205/60 R 16	92 H	ALPIN 5 AO	134,02	163,50	E	B	1	68 dB
	968599		°	205/60 R 16	92 V	ALPIN 5 ZP	159,43	194,50	E	B	1	68 dB
	031656		°	205/60 R 16	96 H	XL ALPIN 5	134,84	164,50	E	B	1	68 dB
	894208		°	215/60 R 16	99 T	XL ALPIN 5	164,84	201,10	C	B	2	71 dB
	152267		°	215/60 R 16	99 H	XL ALPIN 5	164,67	200,90	C	B	2	71 dB
	941153		(1) °	225/60 R 16	98 H	ALPIN A4 AO	172,38	210,30	E	C	2	70 dB
	188865		°	225/60 R 16	102 H	XL ALPIN 5	185,90	226,80	C	B	2	71 dB
	653016		°	225/60 R 16	102 V	XL ALPIN 5	196,80	240,10	C	B	2	71 dB
	676923		°	235/60 R 16	100 T	LATITUDE ALPIN	181,89	221,90	E	C	2	72 dB
17	469094		(1) °	215/60 R 17	96 H	ALPIN A4 MO	205,08	250,20	E	C	2	70 dB
	894090		°	215/60 R 17	100 H	XL ALPIN 5	205,08	250,20	C	B	2	71 dB
	958098		°	225/60 R 17	103 H	XL LATITUDE ALPIN LA2	250,90	306,10	E	C	2	72 dB
	175885		°	235/60 R 17	106 H	XL LATITUDE ALPIN LA2	253,93	309,80	E	C	2	72 dB
	547186		°	255/60 R 17	110 H	XL LATITUDE ALPIN LA2	254,26	310,20	C	C	2	72 dB
18	262919		°	225/60 R 18	104 H	XL LATITUDE ALPIN LA2	251,39	306,70	E	C	2	72 dB
	891906		°	235/60 R 18	107 H	XL LATITUDE ALPIN LA2	228,77	279,10	C	C	2	72 dB
	449644		°	255/60 R 18	112 V	XL LATITUDE ALPIN LA2	260,41	317,70	E	C	1	69 dB
	222174		°	265/60 R 18	114 H	XL LATITUDE ALPIN LA2	280,66	342,40	E	C	2	72 dB

SERIE 65

Ø	CAI	a/e	NOTE	MISURA	INDICE CARICO CAT. VELOCITÀ	SCULTURA	PREZZO € IVA ESCLUSA	PREZZO € IVA INCLUSA	VALORI ETICHETTATURA			
												
14	672668		°	155/65 R 14	75 T	ALPIN A3	74,26	90,60	F	C	2	71 dB
	624674		°	165/65 R 14	79 T	ALPIN A3	89,26	108,90	E	C	2	71 dB
	616402		°	175/65 R 14	82 T	ALPIN A4	76,31	93,10	F	C	2	70 dB
	168674		°	185/65 R 14	86 T	ALPIN A3	95,57	116,60	E	C	2	71 dB
15	570570		°	165/65 R 15	81 T	ALPIN A4	89,84	109,60	E	C	2	70 dB
	359856		°	175/65 R 15	84 T	ALPIN A4	86,07	105,00	F	C	2	70 dB
	447344		(1) °	175/65 R 15	84 H	ALPIN A4*	89,10	108,70	E	C	2	70 dB
	916421		°	185/65 R 15	88 T	ALPIN A4	84,67	103,30	E	C	2	70 dB
	850047		°	185/65 R 15	92 T	XL ALPIN A4	100,41	122,50	E	C	2	70 dB
	072437		°	195/65 R 15	91 T	ALPIN 5	82,79	101,00	E	B	1	68 dB
	814552		°	195/65 R 15	95 T	XL ALPIN 5	97,46	118,90	E	B	1	68 dB
	991179		°	195/65 R 15	91 H	ALPIN 5	103,77	126,60	E	B	1	68 dB

SEGUE ▶

(1) = vedere tabella "Marcature specifiche" (a) = in allestimento (e) = in esaurimento ZP = Zero pressure
 (2) = Scultura direzionale XL = Extra Load C = Cordolo di protezione Reinf. = Rinforzato ° = marcatura M+S
 Nd = Informazione non disponibile alla data di pubblicazione





VETTURA E SUV INVERNO

NOTE Etichettatura

1 = Efficienza in consumo di carburante (da A a G)

2 = Aderenza sul bagnato (da A a G)

3 = Categoria di rumore di rotolamento esterno (da 1 a 3)

4 = Valore misurato del rumore di rotolamento esterno (in decibel)

SERIE 65 (SEGUE)

Ø	CAI	a/e	NOTE	MISURA	INDICE CARICO CAT. VELOCITÀ	SCULTURA	PREZZO € IVA ESCLUSA	PREZZO € IVA INCLUSA	VALORI ETICHETTATURA			
												
15	029086		(1) °	195/65 R 15	91 H	ALPIN 5 G1	103,77	126,60	E	B	1	68 dB
	627177		°	195/65 R 15	95 H	XL ALPIN 5	104,51	127,50	E	B	1	68 dB
	097149		°	205/65 R 15	94 T	ALPIN 5	137,13	167,30	E	B	1	68 dB
	726722		°	205/65 R 15	94 H	ALPIN 5	149,34	182,20	E	B	1	68 dB
	417344		°	215/65 R 15	96 H	ALPIN A4	182,46	222,60	E	C	2	70 dB
16	971085		(1) °	205/65 R 16	95 H	ALPIN 5 MO	168,52	205,60	E	B	1	68 dB
	162363		°	215/65 R 16	98 H	ALPIN 5	149,59	182,50	C	B	2	71 dB
	839371		(1) °	215/65 R 16	98 H	ALPIN A4 AO	149,59	182,50	E	C	2	70 dB
17	203172	[a]	°	215/65 R 17	99 H	ALPIN 5	213,28	260,20	Nd	Nd	Nd	Nd
	936568		°	225/65 R 17	106 H	XL LATITUDE ALPIN LA2	236,48	288,50	E	C	2	72 dB
	516500		(1) °	235/65 R 17	104 H	LATITUDE ALPIN LA2 MO	224,26	273,60	E	C	2	72 dB
	499020		°	235/65 R 17	108 H	XL LATITUDE ALPIN LA2	224,26	273,60	E	C	2	72 dB
	044839		°	245/65 R 17	111 H	XL LATITUDE ALPIN LA2	256,15	312,50	C	C	2	72 dB
	074778		°	255/65 R 17	114 H	XL LATITUDE ALPIN LA2	263,36	321,30	C	C	1	69 dB
	259768		°	265/65 R 17	116 H	XL LATITUDE ALPIN LA2	270,33	329,80	E	C	2	72 dB
18	992409		°	235/65 R 18	110 H	XL LATITUDE ALPIN LA2	268,11	327,10	C	C	2	72 dB
19	260745		°	235/65 R 19	109 V	XL LATITUDE ALPIN LA2	318,20	388,20	E	C	2	72 dB

SERIE 70

Ø	CAI	a/e	NOTE	MISURA	INDICE CARICO CAT. VELOCITÀ	SCULTURA	PREZZO € IVA ESCLUSA	PREZZO € IVA INCLUSA	VALORI ETICHETTATURA			
												
13	139059	[e]	°	165/70 R 13	79 T	ALPIN A3	84,02	102,50	E	C	2	71 dB
14	123926		°	165/70 R 14	81 T	ALPIN A4	80,66	98,40	F	C	2	70 dB
	725114		°	175/70 R 14	88 T	XL ALPIN A3	99,75	121,70	E	C	2	71 dB
	961220		°	185/70 R 14	88 T	ALPIN A3	107,62	131,30	E	C	2	71 dB
15	698639		°	205/70 R 15	96 T	LATITUDE ALPIN	139,43	170,10	E	C	2	72 dB
16	976277		°	215/70 R 16	104 H	XL LATITUDE ALPIN LA2	158,52	193,40	C	C	2	72 dB
	869614		°	225/70 R 16	103 T	LATITUDE ALPIN	182,30	222,40	E	C	2	72 dB
	207311		°	235/70 R 16	106 T	LATITUDE ALPIN	186,80	227,90	E	C	2	72 dB
	850209		°	245/70 R 16	107 T	LATITUDE ALPIN	183,03	223,30	C	C	2	72 dB
	897266		°	265/70 R 16	112 T	LATITUDE ALPIN	196,80	240,10	C	C	2	72 dB

SERIE 75

Ø	CAI	a/e	NOTE	MISURA	INDICE CARICO CAT. VELOCITÀ	SCULTURA	PREZZO € IVA ESCLUSA	PREZZO € IVA INCLUSA	VALORI ETICHETTATURA			
												
16	824992		°	225/75 R 16	108 H	XL LATITUDE ALPIN LA2	173,20	211,30	E	C	1	69 dB

SERIE 80

Ø	CAI	a/e	NOTE	MISURA	INDICE CARICO CAT. VELOCITÀ	SCULTURA	PREZZO € IVA ESCLUSA	PREZZO € IVA INCLUSA	VALORI ETICHETTATURA			
												
16	321764		°	205/80 R 16	104 T	XL LATITUDE ALPIN	172,05	209,90	E	C	2	72 dB

(1) = vedere tabella "Marcature specifiche" (a) = in allestimento (e) = in esaurimento ZP = Zero pressure
 (2) = Scultura direzionale XL = Extra Load C = Cordolo di protezione Reinf. = Rinforzato ° = marcatura M+S
 Nd = Informazione non disponibile alla data di pubblicazione

VETTURA E SUV INVERNO X-ICE (NON CHIODATO)



NOTE Etichettatura

1 = Efficienza in consumo di carburante (da A a G)

2 = Aderenza sul bagnato (da A a G)

3 = Categoria di rumore di rotolamento esterno (da 1 a 3)

4 = Valore misurato del rumore di rotolamento esterno (in decibel)

SERIE 40

Ø	CAI	a/e	NOTE	MISURA	INDICE CARICO CAT. VELOCITÀ	SCULTURA	PREZZO € IVA ESCLUSA	PREZZO € IVA INCLUSA	VALORI ETICHETTATURA			
18	748488		C °	225/40 R 18	92 H	XL X-ICE XI3	259,10	316,10	C	F	2	71 dB
	403318		C °	235/40 R 18	95 H	XL X-ICE XI3	276,31	337,10	C	F	2	71 dB
	287490		C °	245/40 R 18	97 H	XL X-ICE XI3	278,69	340,00	C	F	2	71 dB
19	842671		C °	245/40 R 19	98 H	XL X-ICE XI3	325,66	397,30	C	F	2	71 dB
20	425176		°	275/40 R 20	106 H	XL LATITUDE X-ICE XI2	374,67	457,10	B	F	2	71 dB

SERIE 45

Ø	CAI	a/e	NOTE	MISURA	INDICE CARICO CAT. VELOCITÀ	SCULTURA	PREZZO € IVA ESCLUSA	PREZZO € IVA INCLUSA	VALORI ETICHETTATURA			
17	072623		C °	215/45 R 17	91 H	XL X-ICE XI3	207,70	253,40	C	F	2	71 dB
	197783		C °	225/45 R 17	91 H	XL X-ICE XI3 ZP	252,54	308,10	F	F	1	66 dB
	252539		C °	225/45 R 17	94 H	XL X-ICE XI3	212,95	259,80	C	F	2	71 dB
	529242		C °	235/45 R 17	97 H	XL X-ICE XI3	240,57	293,50	C	F	2	71 dB
	535675		C °	245/45 R 17	99 H	XL X-ICE XI3	253,44	309,20	C	F	2	71 dB
18	190072		C °	215/45 R 18	93 H	XL X-ICE XI3	234,92	286,60	C	F	2	71 dB
	659213		C °	225/45 R 18	95 H	XL X-ICE XI3	252,54	308,10	C	F	2	71 dB
	696594		C °	235/45 R 18	98 H	XL X-ICE XI3	259,10	316,10	C	F	2	71 dB
	955762		C °	245/45 R 18	100 H	XL X-ICE XI3	271,07	330,70	C	F	2	71 dB
	562139		C °	255/45 R 18	103 H	XL X-ICE XI3	280,66	342,40	C	F	2	71 dB
19	997383		C °	245/45 R 19	102 H	XL X-ICE XI3	336,80	410,90	C	F	2	71 dB
20	619735		°	275/45 R 20	110 T	XL LATITUDE X-ICE XI2	383,61	468,00	B	F	2	71 dB

SERIE 50

Ø	CAI	a/e	NOTE	MISURA	INDICE CARICO CAT. VELOCITÀ	SCULTURA	PREZZO € IVA ESCLUSA	PREZZO € IVA INCLUSA	VALORI ETICHETTATURA			
16	753628		C °	205/50 R 16	91 H	XL X-ICE XI3	160,90	196,30	C	F	2	71 dB
17	076180		C °	205/50 R 17	89 H	XL X-ICE XI3	197,95	241,50	C	F	2	71 dB
	516355		C °	215/50 R 17	95 H	XL X-ICE XI3	213,36	260,30	C	F	2	71 dB
	996220		C °	225/50 R 17	98 H	XL X-ICE XI3	214,43	261,60	C	F	2	71 dB
	088091		C °	225/50 R 17	98 H	XL X-ICE XI3 ZP	290,25	354,10	E	F	2	71 dB
18	753360		C °	225/50 R 18	99 H	XL X-ICE XI3	239,67	292,40	C	F	2	71 dB
	772443		C °	235/50 R 18	101 H	XL X-ICE XI3	276,48	337,30	C	F	2	71 dB
	249830		C °	245/50 R 18	104 H	XL X-ICE XI3	317,62	387,50	C	F	2	71 dB
19	701631		°	255/50 R 19	107 H	XL LATITUDE X-ICE XI2	349,43	426,30	B	F	2	71 dB
	609644		°	255/50 R 19	107 H	XL LATITUDE X-ICE XI2 ZP	374,43	456,80	C	F	1	67 dB

SERIE 55

Ø	CAI	a/e	NOTE	MISURA	INDICE CARICO CAT. VELOCITÀ	SCULTURA	PREZZO € IVA ESCLUSA	PREZZO € IVA INCLUSA	VALORI ETICHETTATURA			
15	959927		C °	185/55 R 15	86 H	XL X-ICE XI3	121,97	148,80	C	F	2	71 dB
	709253		C °	195/55 R 15	89 H	XL X-ICE XI3	128,69	157,00	E	F	2	71 dB

SEGU E

(a) = in allestimento (e) = in esaurimento C = Cordolo di protezione ° = marcatura M+S
XL = Extra Load Nd = Informazione non disponibile alla data di pubblicazione





VETTURA E SUV INVERNO X-ICE

(NON CHIODATO)

NOTE Etichettatura

1 = Efficienza in consumo di carburante (da A a G)

2 = Aderenza sul bagnato (da A a G)

3 = Categoria di rumore di rotolamento esterno (da 1 a 3)

4 = Valore misurato del rumore di rotolamento esterno (in decibel)

SERIE 55 (SEGUE)

Ø	CAI	a/e	NOTE	MISURA	INDICE CARICO CAT. VELOCITÀ	SCULTURA	PREZZO € IVA ESCLUSA	PREZZO € IVA INCLUSA	VALORI ETICHETTATURA			
									 1	 2	 3	 4
16	627620		C °	185/55 R 16	87 H	XL X-ICE XI3	152,21	185,70	C	F	2	71 dB
	202050		C °	195/55 R 16	91 H	XL X-ICE XI3	156,56	191,00	C	F	2	71 dB
	693999		C °	205/55 R 16	91 H	XL X-ICE XI3 ZP	183,36	223,70	E	F	1	66 dB
	614587		C °	205/55 R 16	94 H	XL X-ICE XI3	150,00	183,00	C	F	2	71 dB
	376038		C °	215/55 R 16	97 H	XL X-ICE XI3	168,28	205,30	C	F	2	71 dB
	215328		C °	225/55 R 16	99 H	XL X-ICE XI3	188,52	230,00	C	F	2	71 dB
17	857269		C °	215/55 R 17	98 H	XL X-ICE XI3	206,80	252,30	C	F	2	71 dB
	486138		C °	225/55 R 17	97 H	X-ICE XI3 ZP	263,44	321,40	E	F	1	66 dB
	279628		C °	225/55 R 17	101 H	XL X-ICE XI3	213,36	260,30	C	F	2	71 dB
	338796		C °	235/55 R 17	99 H	X-ICE XI3	222,54	271,50	C	F	2	71 dB
18	498492		°	215/55 R 18	99 H	XL X-ICE XI3	241,64	294,80	C	F	2	71 dB
	668821		°	225/55 R 18	98 H	X-ICE XI3	244,51	298,30	C	F	2	71 dB
	565478		°	235/55 R 18	100 T	LATITUDE X-ICE XI2	283,44	345,80	C	F	1	68 dB
	205590		°	255/55 R 18	109 T	XL LATITUDE X-ICE XI2	297,62	363,10	B	F	2	71 dB
	326722		°	255/55 R 18	109 T	XL LATITUDE X-ICE XI2 ZP	378,36	461,60	C	F	1	67 dB
19	457269		°	235/55 R 19	101 H	LATITUDE X-ICE XI2	328,77	401,10	B	F	1	68 dB
	025339		°	255/55 R 19	111 H	XL LATITUDE X-ICE XI2	344,43	420,20	B	F	2	71 dB

SERIE 60

Ø	CAI	a/e	NOTE	MISURA	INDICE CARICO CAT. VELOCITÀ	SCULTURA	PREZZO € IVA ESCLUSA	PREZZO € IVA INCLUSA	VALORI ETICHETTATURA			
									 1	 2	 3	 4
14	796764		°	185/60 R 14	86 H	XL X-ICE XI3	107,38	131,00	E	F	2	71 dB
15	542294		°	185/60 R 15	88 H	XL X-ICE XI3	95,90	117,00	E	F	2	71 dB
	776196		°	195/60 R 15	92 H	XL X-ICE XI3	107,13	130,70	E	F	2	71 dB
	442451		°	205/60 R 15	95 H	XL X-ICE XI3	137,62	167,90	C	F	2	71 dB
16	600689		°	195/60 R 16	89 H	X-ICE XI3	138,28	168,70	C	F	2	71 dB
	836648		°	205/60 R 16	96 H	XL X-ICE XI3	146,07	178,20	C	F	2	71 dB
	537700		°	215/60 R 16	99 H	XL X-ICE XI3	179,43	218,90	C	F	2	71 dB
	236210		C °	225/60 R 16	102 H	XL X-ICE XI3	200,08	244,10	C	F	2	71 dB
	100545		°	235/60 R 16	100 T	X-ICE XI3	199,84	243,80	C	F	2	71 dB
17	888070		°	215/60 R 17	96 T	X-ICE XI3	195,74	238,80	C	F	2	71 dB
	426631		°	225/60 R 17	99 H	X-ICE XI3	189,84	231,60	C	F	2	71 dB
	721294		°	235/60 R 17	102 T	LATITUDE X-ICE XI2	245,98	300,10	B	F	1	68 dB
18	967861		°	225/60 R 18	100 H	X-ICE XI3	255,16	311,30	C	F	2	71 dB
	289179		°	235/60 R 18	107 T	XL LATITUDE X-ICE XI2	273,20	333,30	B	F	1	68 dB
	554563		°	245/60 R 18	105 T	LATITUDE X-ICE XI2	287,38	350,60	C	F	1	68 dB
	607333		°	265/60 R 18	110 T	LATITUDE X-ICE XI2	291,72	355,90	B	F	2	71 dB
	320862		°	285/60 R 18	116 H	LATITUDE X-ICE XI2	337,46	411,70	B	F	1	71 dB

SEGUE ►

(a) = in allestimento (e) = in esaurimento C = Cordolo di protezione ° = marcatura M+S
XL = Extra Load Nd = Informazione non disponibile alla data di pubblicazione

VETTURA E SUV INVERNO X-ICE (NON CHIODATO)



NOTE Etichettatura

1 = Efficienza in consumo di carburante (da A a G)

2 = Aderenza sul bagnato (da A a G)

3 = Categoria di rumore di rotolamento esterno (da 1 a 3)

4 = Valore misurato del rumore di rotolamento esterno (in decibel)

SERIE 65

Ø	CAI	a/e	NOTE	MISURA	INDICE CARICO CAT. VELOCITÀ	SCULTURA	PREZZO € IVA ESCLUSA	PREZZO € IVA INCLUSA	VALORI ETICHETTATURA			
												
13	050127	(a)	°	155/65 R 13	73 T	X-ICE XI3	81,23	99,10	Nd	Nd	Nd	Nd
14	556150		°	155/65 R 14	75 T	X-ICE XI3	81,23	99,10	E	F	2	71 dB
	959188		°	175/65 R 14	86 T	XL X-ICE XI3	93,44	114,00	E	F	2	71 dB
	752428		°	185/65 R 14	90 T	XL X-ICE XI3	96,23	117,40	C	F	2	71 dB
15	679954		°	175/65 R 15	88 T	XL X-ICE XI3	95,82	116,90	E	F	2	71 dB
	205711		°	185/65 R 15	92 T	XL X-ICE XI3	102,13	124,60	E	F	2	71 dB
	762932		°	195/65 R 15	95 T	XL X-ICE XI3	111,31	135,80	C	F	2	71 dB
	007395		°	205/65 R 15	99 T	XL X-ICE XI3	128,93	157,30	C	F	2	71 dB
16	375695		°	205/65 R 16	99 T	XL X-ICE XI3	154,84	188,90	C	F	2	71 dB
	979116		°	215/65 R 16	102 T	XL X-ICE XI3	147,87	180,40	C	F	2	71 dB
	449593		°	225/65 R 16	100 T	X-ICE XI3	155,00	189,10	C	F	2	71 dB
17	698034		°	225/65 R 17	102 T	LATITUDE X-ICE XI2	235,82	287,70	C	F	1	68 dB
	813697		°	235/65 R 17	108 T	XL LATITUDE X-ICE XI2	246,23	300,40	B	F	1	68 dB
	240543		°	245/65 R 17	107 T	LATITUDE X-ICE XI2	257,13	313,70	B	F	1	68 dB
	340266		°	255/65 R 17	110 T	LATITUDE X-ICE XI2	257,95	314,70	C	F	2	71 dB
	013344		°	265/65 R 17	112 T	LATITUDE X-ICE XI2	268,20	327,20	B	F	2	71 dB
	867911		°	275/65 R 17	115 T	LATITUDE X-ICE XI2	288,28	351,70	B	F	2	71 dB
18	142790		°	235/65 R 18	106 T	LATITUDE X-ICE XI2	274,34	334,70	B	F	1	68 dB

SERIE 70

Ø	CAI	a/e	NOTE	MISURA	INDICE CARICO CAT. VELOCITÀ	SCULTURA	PREZZO € IVA ESCLUSA	PREZZO € IVA INCLUSA	VALORI ETICHETTATURA			
												
13	540162		°	175/70 R 13	86 T	X-ICE XI3	86,48	105,50	E	F	2	71 dB
14	229800		°	165/70 R 14	85 T	XL X-ICE XI3	87,30	106,50	E	F	2	71 dB
	594509		°	175/70 R 14	88 T	XL X-ICE XI3	93,20	113,70	C	F	2	71 dB
	085344		°	185/70 R 14	92 T	XL X-ICE XI3	99,92	121,90	C	F	2	71 dB
15	904773		°	215/70 R 15	98 T	X-ICE XI3	131,31	160,20	C	F	2	71 dB
	354197		°	265/70 R 15	112 T	LATITUDE X-ICE XI2	224,26	273,60	B	F	2	71 dB
16	812034		°	215/70 R 16	100 T	LATITUDE X-ICE XI2	155,66	189,90	C	F	1	68 dB
	987175		°	225/70 R 16	103 T	LATITUDE X-ICE XI2	165,49	201,90	E	F	1	68 dB
	225372		°	235/70 R 16	106 T	LATITUDE X-ICE XI2	186,15	227,10	C	F	1	68 dB
	087787		°	245/70 R 16	107 T	LATITUDE X-ICE XI2	197,95	241,50	B	F	1	68 dB
	392608		°	265/70 R 16	112 T	LATITUDE X-ICE XI2	217,95	265,90	B	F	2	71 dB
	066537		°	275/70 R 16	114 T	LATITUDE X-ICE XI2	215,98	263,50	B	F	2	71 dB
17	511141		°	245/70 R 17	110 T	LATITUDE X-ICE XI2	232,95	284,20	B	F	1	68 dB
	420574		°	265/70 R 17	115 T	LATITUDE X-ICE XI2	236,64	288,70	B	F	2	71 dB

SERIE 75

Ø	CAI	a/e	NOTE	MISURA	INDICE CARICO CAT. VELOCITÀ	SCULTURA	PREZZO € IVA ESCLUSA	PREZZO € IVA INCLUSA	VALORI ETICHETTATURA			
												
15	995240		°	P235/75 R 15	108 T	XL LATITUDE X-ICE XI2	153,93	187,80	B	F	1	68 dB

(a) = in allestimento (e) = in esaurimento C = Cordolo di protezione ° = marcatura M+S
XL = Extra Load Nd = Informazione non disponibile alla data di pubblicazione





CROSSCLIMATE

NOTE Etichettatura

1 = Efficienza in consumo di carburante (da A a G)

2 = Aderenza sul bagnato (da A a G)

3 = Categoria di rumore di rotolamento esterno (da 1 a 3)

4 = Valore misurato del rumore di rotolamento esterno (in decibel)

SERIE 40

Ø	CAI	a/e	NOTE	MISURA	INDICE CARICO CAT. VELOCITÀ		SCULTURA	PREZZO € IVA ESCLUSA	PREZZO € IVA INCLUSA	VALORI ETICHETTATURA			
18	820206	(a)	°	225/40 R 18	92 Y	XL	CROSSCLIMATE	Lancio GIU, 2016* 186,80	227,90	Nd	Nd	Nd	Nd

SERIE 45

Ø	CAI	a/e	NOTE	MISURA	INDICE CARICO CAT. VELOCITÀ		SCULTURA	PREZZO € IVA ESCLUSA	PREZZO € IVA INCLUSA	VALORI ETICHETTATURA			
17	988064		°	215/45 R 17	91 W	XL	CROSSCLIMATE	174,10	212,40	Nd	Nd	Nd	Nd
	058559		C °	225/45 R 17	94 W	XL	CROSSCLIMATE	156,23	190,60	C	A	1	69 dB
	749573	(a)	°	235/45 R 17	97 Y	XL	CROSSCLIMATE	Lancio NOV, 2016* 171,23	208,90	Nd	Nd	Nd	Nd
18	499943	(a)	°	235/45 R 18	98 Y	XL	CROSSCLIMATE	Lancio SETT, 2016* 280,82	342,60	Nd	Nd	Nd	Nd
	562703	(a)	°	245/45 R 18	100 Y	XL	CROSSCLIMATE	Lancio SETT, 2016* 276,39	337,20	Nd	Nd	Nd	Nd

SERIE 50

Ø	CAI	a/e	NOTE	MISURA	INDICE CARICO CAT. VELOCITÀ		SCULTURA	PREZZO € IVA ESCLUSA	PREZZO € IVA INCLUSA	VALORI ETICHETTATURA			
17	418868		C °	205/50 R 17	93 W	XL	CROSSCLIMATE	197,13	240,50	C	A	1	68 dB
	490037		C °	215/50 R 17	95 W	XL	CROSSCLIMATE	218,03	266,00	C	A	1	69 dB
	130561		°	225/50 R 17	98 V	XL	CROSSCLIMATE	221,97	270,80	C	A	1	69 dB

SERIE 55

Ø	CAI	a/e	NOTE	MISURA	INDICE CARICO CAT. VELOCITÀ		SCULTURA	PREZZO € IVA ESCLUSA	PREZZO € IVA INCLUSA	VALORI ETICHETTATURA			
15	167024	(a)	°	185/55 R 15	86 H	XL	CROSSCLIMATE	Lancio LUG, 2016* 123,36	150,50	Nd	Nd	Nd	Nd
	033462		°	195/55 R 15	89 V	XL	CROSSCLIMATE	134,18	163,70	C	A	1	68 dB
16	697221		°	195/55 R 16	91 H	XL	CROSSCLIMATE	141,80	173,00	B	A	1	68 dB
	991974		°	195/55 R 16	91 V	XL	CROSSCLIMATE	159,84	195,00	B	A	1	68 dB
	094665		°	205/55 R 16	94 V	XL	CROSSCLIMATE	113,36	138,30	C	A	1	68 dB
	645395		°	215/55 R 16	97 V	XL	CROSSCLIMATE	185,00	225,70	B	A	1	69 dB
	064556		°	225/55 R 16	99 W	XL	CROSSCLIMATE	196,97	240,30	B	A	1	69 dB
17	183689	(a)	°	205/55 R 17	95 V	XL	CROSSCLIMATE	Lancio LUG, 2016* 202,05	246,50	Nd	Nd	Nd	Nd
	675405		°	215/55 R 17	98 W	XL	CROSSCLIMATE	226,97	276,90	C	A	1	69 dB
	295000		°	225/55 R 17	101 W	XL	CROSSCLIMATE	226,72	276,60	B	A	1	69 dB
	234363	(a)	°	235/55 R 17	103 Y	XL	CROSSCLIMATE	Lancio NOV, 2016* 219,84	268,20	Nd	Nd	Nd	Nd

SERIE 60

Ø	CAI	a/e	NOTE	MISURA	INDICE CARICO CAT. VELOCITÀ		SCULTURA	PREZZO € IVA ESCLUSA	PREZZO € IVA INCLUSA	VALORI ETICHETTATURA			
14	470326	(a)	°	185/60 R 14	86 H	XL	CROSSCLIMATE	Lancio GIU, 2016* 81,72	99,70	Nd	Nd	Nd	Nd
15	985163		°	185/60 R 15	88 V	XL	CROSSCLIMATE	109,34	133,40	C	A	1	68 dB
	259352		°	195/60 R 15	92 V	XL	CROSSCLIMATE	110,00	134,20	C	A	1	68 dB
16	604438		°	195/60 R 16	93 V	XL	CROSSCLIMATE	165,57	202,00	Nd	Nd	Nd	Nd
	465138		°	205/60 R 16	96 H	XL	CROSSCLIMATE	146,07	178,20	C	A	1	68 dB
	240680		°	205/60 R 16	96 V	XL	CROSSCLIMATE	164,26	200,40	C	A	1	68 dB
	118940		°	215/60 R 16	99 V	XL	CROSSCLIMATE	187,46	228,70	B	A	1	69 dB

(* Le date di lancio sono indicative e potrebbero subire variazioni)

(a) = in allestimento (e) = in esaurimento C = Cordolo di protezione ° = con marcatura M+S XL = Extra Load Nd = Informazione non disponibile alla data di pubblicazione

SEGUE >



NOTE Etichettatura

1 = Efficienza in consumo di carburante (da A a G)

2 = Aderenza sul bagnato (da A a G)

3 = Categoria di rumore di rotolamento esterno (da 1 a 3)

4 = Valore misurato del rumore di rotolamento esterno (in decibel)

SERIE 60 (SEGUE)

Ø	CAI	a/e	NOTE	MISURA	INDICE CARICO CAT. VELOCITÀ	XL	SCULTURA	PREZZO € IVA ESCLUSA	PREZZO € IVA INCLUSA	VALORI ETICHETTATURA			
16	124124		°	225/60 R 16	102 W	XL	CROSSCLIMATE	214,10	261,20	Nd	Nd	Nd	Nd
17	647279		°	215/60 R 17	100 V	XL	CROSSCLIMATE	195,25	238,20	B	A	1	69 dB
	563930	(a)	°	225/60 R 17	103 V	XL	CROSSCLIMATE	Lancio LUG, 2016* 215,49	262,90	Nd	Nd	Nd	Nd

SERIE 65

Ø	CAI	a/e	NOTE	MISURA	INDICE CARICO CAT. VELOCITÀ	XL	SCULTURA	PREZZO € IVA ESCLUSA	PREZZO € IVA INCLUSA	VALORI ETICHETTATURA			
14	548499	(a)	°	175/65 R14	86 H	XL	CROSSCLIMATE	Lancio GIU, 2016* 77,05	94,00	Nd	Nd	Nd	Nd
15	938485		°	185/65 R 15	92 T	XL	CROSSCLIMATE	89,92	109,70	C	A	1	68 dB
	139354		°	185/65 R 15	92 V	XL	CROSSCLIMATE	111,15	135,60	C	A	1	68 dB
	035491		°	195/65 R 15	95 V	XL	CROSSCLIMATE	89,59	109,30	C	A	1	68 dB
	873211		°	205/65 R 15	99 V	XL	CROSSCLIMATE	138,20	168,60	B	A	1	68 dB
16	234169		°	215/65 R 16	102 V	XL	CROSSCLIMATE	149,18	182,00	B	A	1	69 dB

SERIE 70

Ø	CAI	a/e	NOTE	MISURA	INDICE CARICO CAT. VELOCITÀ	XL	SCULTURA	PREZZO € IVA ESCLUSA	PREZZO € IVA INCLUSA	VALORI ETICHETTATURA			
14	791301	(a)	°	165/70 R 14	85 T	XL	CROSSCLIMATE	Lancio GIU, 2016* 78,11	95,29	Nd	Nd	Nd	Nd

CROSSCLIMATE^{SUV}



SERIE 55

Ø	CAI	a/e	NOTE	MISURA	INDICE CARICO CAT. VELOCITÀ	XL	SCULTURA	PREZZO € IVA ESCLUSA	PREZZO € IVA INCLUSA	VALORI ETICHETTATURA			
18	516105	(a)	C °	215/55 R 18	99 V	XL	CROSSCLIMATE ^{SUV}	Lancio SET, 2016* 253,20	308,90	Nd	Nd	Nd	Nd
19	386680	(a)	C °	235/55 R 19	105 W	XL	CROSSCLIMATE ^{SUV}	Lancio SET, 2016* 284,10	346,60	Nd	Nd	Nd	Nd

SERIE 60


Ø	CAI	a/e	NOTE	MISURA	INDICE CARICO CAT. VELOCITÀ	XL	SCULTURA	PREZZO € IVA ESCLUSA	PREZZO € IVA INCLUSA	VALORI ETICHETTATURA			
18	152274	(a)	°	235/60 R 18	107 W	XL	CROSSCLIMATE ^{SUV}	Lancio GIU, 2016* 236,72	288,80	Nd	Nd	Nd	Nd

SERIE 65

Ø	CAI	a/e	NOTE	MISURA	INDICE CARICO CAT. VELOCITÀ	XL	SCULTURA	PREZZO € IVA ESCLUSA	PREZZO € IVA INCLUSA	VALORI ETICHETTATURA			
17	380432	(a)	C °	225/65 R 17	106 V	XL	CROSSCLIMATE ^{SUV}	Lancio SET, 2016* 201,39	245,70	Nd	Nd	Nd	Nd
	768085	(a)	C °	235/65 R 17	108 W	XL	CROSSCLIMATE ^{SUV}	Lancio SET, 2016* 205,00	250,10	Nd	Nd	Nd	Nd

(* Le date di lancio sono indicative e potrebbero subire variazioni)

(a) = in allestimento (e) = in esaurimento C = Cordolo di protezione ° = con marcatura M+S
XL = Extra Load Nd = Informazione non disponibile alla data di pubblicazione





SUV E 4X4 M+S

NOTE Etichettatura

1 = Efficienza in consumo di carburante (da A a G)

2 = Aderenza sul bagnato (da A a G)

3 = Categoria di rumore di rotolamento esterno (da 1 a 3)

4 = Valore misurato del rumore di rotolamento esterno (in decibel)

SERIE 40

Ø	CAI	a/e	NOTE	MISURA	INDICE CARICO CAT. VELOCITÀ	SCULTURA	PREZZO € IVA ESCLUSA	PREZZO € IVA INCLUSA	VALORI ETICHETTATURA			
												
20	024126		(1) °	295/40 R 20	106 V	LATITUDE TOUR HP N0	385,16	469,90	B	B	1	68 dB

SERIE 45

Ø	CAI	a/e	NOTE	MISURA	INDICE CARICO CAT. VELOCITÀ	SCULTURA	PREZZO € IVA ESCLUSA	PREZZO € IVA INCLUSA	VALORI ETICHETTATURA			
												
19	536851		(1) °	275/45 R 19	108 V	XL LATITUDE TOUR HP N0	302,30	368,80	C	C	2	71 dB
20	468034	(a)	°	245/45 R 20	99 W	LATITUDE TOUR HP	319,34	389,60	C	C	2	71 dB
	292614		(1) °	265/45 R 20	104 V	LATITUDE TOUR HP N0	378,85	462,20	B	B	2	71 dB

SERIE 50

Ø	CAI	a/e	NOTE	MISURA	INDICE CARICO CAT. VELOCITÀ	SCULTURA	PREZZO € IVA ESCLUSA	PREZZO € IVA INCLUSA	VALORI ETICHETTATURA			
												
18	630079		°	235/50 R 18	97 H	LATITUDE CROSS	221,07	269,70	E	C	2	71 dB
	719193		°	235/50 R 18	97 V	LATITUDE TOUR HP	221,07	269,70	C	C	2	69 dB
19	519629		(1) °	255/50 R 19	107 H	XL LATITUDE TOUR HP MO	281,07	342,90	C	C	2	71 dB
	959391		(1) °	255/50 R 19	107 H	XL LATITUDE TOUR HP ZP* DT	395,00	481,90	C	B	1	71 dB
	691617		(1) °	255/50 R 19	103 V	LATITUDE TOUR HP N0	281,07	342,90	B	B	2	71 dB
	783755		°	255/50 R 19	107 W	XL LATITUDE TOUR HP	281,07	342,90	B	B	2	72 dB
	315703		(1) °	265/50 R 19	110 V	XL LATITUDE TOUR HP N0	333,77	407,20	B	C	2	71 dB

SERIE 55

Ø	CAI	a/e	NOTE	MISURA	INDICE CARICO CAT. VELOCITÀ	SCULTURA	PREZZO € IVA ESCLUSA	PREZZO € IVA INCLUSA	VALORI ETICHETTATURA			
												
17	173046		°	225/55 R 17	101 H	XL LATITUDE CROSS	178,77	218,10	C	C	2	71 dB
	990878		°	235/55 R 17	99 H	LATITUDE TOUR HP	203,52	248,30	C	C	2	69 dB
	561754		°	235/55 R 17	103 H	XL LATITUDE CROSS	203,52	248,30	C	C	2	71 dB
	632117		°	235/55 R 17	99 V	LATITUDE TOUR HP	203,52	248,30	C	B	2	71 dB
18	050078		°	235/55 R 18	100 H	LATITUDE CROSS	218,85	267,00	E	C	2	71 dB
	663342		°	235/55 R 18	100 V	LATITUDE TOUR HP	218,85	267,00	C	C	2	69 dB
	096040		(1) °	255/55 R 18	109 H	XL LATITUDE CROSS DT	223,69	272,90	C	C	2	72 dB
	987510		(1) °	255/55 R 18	109 H	XL LATITUDE TOUR HP ZP* DT	257,21	313,80	C	E	1	71 dB
	290822		(1) °	255/55 R 18	105 V	LATITUDE TOUR HP N0	223,69	272,90	B	B	2	71 dB
	095304		(1) °	255/55 R 18	109 V	XL LATITUDE TOUR HP N1	223,69	272,90	B	C	2	71 dB
19	811173		(1) °	235/55 R 19	101 H	LATITUDE TOUR HP AO	260,66	318,00	C	C	2	69 dB
	853355		°	235/55 R 19	101 V	LATITUDE TOUR HP	260,66	318,00	C	C	2	69 dB
	905586		(1) °	235/55 R 19	101 V	LATITUDE TOUR HP N0	260,66	318,00	B	B	2	71 dB
	049336		°	255/55 R 19	111 V	XL LATITUDE TOUR HP	275,49	336,10	B	C	2	71 dB
20	528791		°	P235/55 R 20	102 H	LATITUDE TOUR HP	334,26	407,80	C	C	2	71 dB

SEGUE ↓

(1) = vedere tabella "Marcature specifiche" (a) = in allestimento (e) = in esaurimento
ZP = Zero pressure ° = con marcatura M+S XL = Extra Load C = Cordolo di protezione
Reinf. = Rinforzato Nd = Informazione non disponibile alla data di pubblicazione



NOTE Etichettatura
 1 = Efficienza in consumo di carburante (da A a G)
 2 = Aderenza sul bagnato (da A a F)
 3 = Categoria di rumore di rotolamento esterno (da 1 a 3)
 4 = Valore misurato del rumore di rotolamento esterno (in decibel)

SERIE 60

Ø	CAI	a/e	NOTE	MISURA	INDICE CARICO CAT. VELOCITÀ	SCULTURA	PREZZO € IVA ESCLUSA	PREZZO € IVA INCLUSA	VALORI ETICHETTATURA			
16	760854		°	215/60 R 16	95 H	LATITUDE TOUR HP	166,48	203,10	C	C	2	69 dB
	543501		°	235/60 R 16	100 H	LATITUDE TOUR HP	142,54	173,90	C	C	2	69 dB
	534716		°	235/60 R 16	104 H	XL LATITUDE CROSS	142,54	173,90	C	C	2	71 dB
17	361497		°	215/60 R 17	96 H	LATITUDE TOUR HP	181,39	221,30	C	C	2	69 dB
	709354		°	215/60 R 17	100 H	LATITUDE CROSS	181,39	221,30	C	C	2	71 dB
18	322238		°	225/60 R 18	100 H	LATITUDE TOUR HP	208,69	254,60	C	C	2	71 dB
	813426		°	235/60 R 18	103 H	LATITUDE TOUR HP	217,13	264,90	C	C	2	69 dB
	605898		(1) °	235/60 R 18	103 H	LATITUDE TOUR HP AO	217,13	264,90	C	C	2	69 dB
	563132		°	235/60 R 18	107 H	XL LATITUDE CROSS	217,13	264,90	C	C	2	71 dB
	595767		°	235/60 R 18	103 V	LATITUDE TOUR HP	217,13	264,90	B	C	2	69 dB
	774118		(1) °	235/60 R 18	103 V	LATITUDE TOUR HP N0	217,13	264,90	B	B	2	71 dB
	152212		°	255/60 R 18	112 H	LATITUDE CROSS	216,15	263,70	C	C	2	72 dB
	273200		°	255/60 R 18	112 V	XL LATITUDE TOUR HP	216,15	263,70	C	C	2	71 dB
	243767		°	P265/60 R 18	109 H	LATITUDE TOUR HP	257,46	314,10	B	E	2	71 dB
	189875		°	265/60 R 18	110 H	LATITUDE CROSS	257,46	314,10	C	C	2	72 dB
	024009		(1) °	265/60 R 18	110 V	LATITUDE TOUR HP MO	257,46	314,10	B	C	1	71 dB
	693495		°	285/60 R 18	120 V	XL LATITUDE TOUR HP	288,61	352,10	C	C	1	71 dB

SERIE 65

Ø	CAI	a/e	NOTE	MISURA	INDICE CARICO CAT. VELOCITÀ	SCULTURA	PREZZO € IVA ESCLUSA	PREZZO € IVA INCLUSA	VALORI ETICHETTATURA			
15	230613		°	185/65 R 15	92 T	XL LATITUDE CROSS	122,70	149,70	C	C	2	71 dB
	423922		°	205/65 R 15	94 T	LATITUDE TOUR	128,28	156,50	C	C	2	69 dB
16	286277		°	215/65 R 16	98 H	LATITUDE TOUR HP	141,48	172,60	C	C	2	69 dB
	077337		°	215/65 R 16	102 H	XL LATITUDE TOUR HP	141,48	172,60	C	C	1	69 dB
	739896		°	215/65 R 16	102 H	XL LATITUDE CROSS	141,48	172,60	C	C	2	71 dB
	380613		°	255/65 R 16	113 H	XL LATITUDE CROSS	179,18	218,60	C	C	2	71 dB
17	794938	(e)	°	225/65 R 17	102 T	LATITUDE TOUR	184,75	225,40	E	C	2	69 dB
	078080		(1) °	225/65 R 17	102 H	LATITUDE CROSS DT	184,75	225,40	E	C	2	71 dB
	536605		°	225/65 R 17	102 H	LATITUDE TOUR HP	184,75	225,40	C	C	2	69 dB
	622559		(1) °	235/65 R 17	104 H	LATITUDE TOUR HP MO	188,11	229,50	C	C	2	71 dB
	456171		(1) °	235/65 R 17	108 H	XL LATITUDE CROSS DT	188,11	229,50	C	C	2	71 dB
	376213	(e)	°	235/65 R 17	104 V	LATITUDE TOUR HP	188,11	229,50	C	C	2	69 dB
	189811		(1) °	235/65 R 17	104 V	LATITUDE TOUR HP AO	188,11	229,50	E	C	2	69 dB
	047240		(1) °	235/65 R 17	104 V	LATITUDE TOUR HP MO	188,11	229,50	C	C	2	71 dB
	367051	(a)	°	235/65 R 17	108 V	XL LATITUDE TOUR HP	188,11	229,50	C	C	2	69 dB
	412812		°	245/65 R 17	111 H	XL LATITUDE CROSS	210,57	256,90	C	C	2	71 dB
	423863		°	255/65 R 17	114 H	XL LATITUDE CROSS	219,18	267,40	C	C	2	71 dB
	044128		°	P265/65 R 17	110 S	LATITUDE TOUR	217,38	265,20	B	E	2	72 dB
905116		°	265/65 R 17	112 H	LATITUDE CROSS	217,38	265,20	C	C	2	71 dB	
858761		°	275/65 R 17	115 T	LATITUDE CROSS	243,20	296,70	C	E	2	72 dB	
795652	(a)	°	285/65 R 17	116 H	LATITUDE CROSS	249,75	304,70	Nd	Nd	Nd	Nd	

SEGUIE ▶

(1) = vedere tabella "Marcature specifiche" (a) = in allestimento (e) = in esaurimento
 ZP = Zero pressure ° = con marcatura M+S XL = Extra Load C = Cordolo di protezione
 Reinf. = Rinforzato Nd = Informazione non disponibile alla data di pubblicazione





SUVE 4X4 M+S

NOTE Etichettatura

1 = Efficienza in consumo di carburante (da A a G)

2 = Aderenza sul bagnato (da A a G)

3 = Categoria di rumore di rotolamento esterno (da 1 a 3)

4 = Valore misurato del rumore di rotolamento esterno (in decibel)

SERIE 65 (SEGUE)

Ø	CAI	a/e	NOTE	MISURA	INDICE CARICO CAT. VELOCITÀ		SCULTURA	PREZZO € IVA ESCLUSA	PREZZO € IVA INCLUSA	VALORI ETICHETTATURA			
18	149111		°	225/65 R 18	107 H	XL	LATITUDE CROSS	212,79	259,60	C	C	2	71 dB
	368600		°	P235/65 R 18	104 H		LATITUDE TOUR HP	241,48	294,60	E	C	2	71 dB

SERIE 70

Ø	CAI	a/e	NOTE	MISURA	INDICE CARICO CAT. VELOCITÀ		SCULTURA	PREZZO € IVA ESCLUSA	PREZZO € IVA INCLUSA	VALORI ETICHETTATURA			
15	556179		°	205/70 R 15	100 H	XL	LATITUDE CROSS	132,30	161,40	C	C	2	71 dB
	458420		°	255/70 R 15	108 H		LATITUDE CROSS	211,64	258,20	C	E	2	71 dB
	771841		°	265/70 R 15	116 H	XL	LATITUDE CROSS	181,89	221,90	C	C	2	72 dB
16	879236		°	215/70 R 16	100 H		LATITUDE TOUR HP	153,44	187,20	C	C	2	69 dB
	974304		°	215/70 R 16	104 H	XL	LATITUDE CROSS	153,44	187,20	C	C	2	71 dB
	225515		°	225/70 R 16	103 H		LATITUDE CROSS	159,84	195,00	E	C	2	71 dB
	391324		(1) °	235/70 R 16	106 H		LATITUDE CROSS DT	152,30	185,80	E	C	2	71 dB
	638836		(1) °	245/70 R 16	111 H	XL	LATITUDE CROSS DT	170,00	207,40	C	C	2	72 dB
	291118		°	255/70 R 16	115 H	XL	LATITUDE CROSS	196,56	239,80	C	C	2	72 dB
	362431		°	265/70 R 16	112 H		LATITUDE CROSS	192,95	235,40	C	C	2	71 dB
	267860		°	275/70 R 16	114 T		LATITUDE CROSS	210,41	256,70	E	E	2	72 dB
	865157		°	275/70 R 16	114 H		LATITUDE CROSS	210,41	256,70	C	C	2	72 dB
17	845892		°	275/70 R 16	114 H		LATITUDE TOUR HP	210,41	256,70	C	C	2	71 dB
	343343		°	225/70 R 17	108 T	XL	LATITUDE CROSS	200,57	244,70	C	C	2	71 dB
	437454		°	245/70 R 17	114 T	XL	LATITUDE CROSS	254,18	310,10	C	C	2	72 dB
	236722	[a]	°	265/70 R 17	115 H		LATITUDE CROSS	225,66	275,30	Nd	Nd	Nd	Nd

SERIE 75

Ø	CAI	a/e	NOTE	MISURA	INDICE CARICO CAT. VELOCITÀ		SCULTURA	PREZZO € IVA ESCLUSA	PREZZO € IVA INCLUSA	VALORI ETICHETTATURA			
15	024066		°	215/75 R 15	100 T		LATITUDE CROSS	162,21	197,90	E	E	2	71 dB
	407328		°	225/75 R 15	102 T		LATITUDE CROSS	156,15	190,50	E	E	2	71 dB
	453682		°	235/75 R 15	109 H	XL	LATITUDE CROSS	152,54	186,10	C	C	2	71 dB
16	847587		°	225/75 R 16	108 H	XL	LATITUDE CROSS	176,97	215,90	C	C	2	71 dB

SERIE 80

Ø	CAI	a/e	NOTE	MISURA	INDICE CARICO CAT. VELOCITÀ		SCULTURA	PREZZO € IVA ESCLUSA	PREZZO € IVA INCLUSA	VALORI ETICHETTATURA			
15	015289		(1) °	195/80 R 15	96 T		LATITUDE CROSS DT	141,15	172,20	E	C	2	71 dB
16	930980		(1) °	205/80 R 16	104 T	XL	LATITUDE CROSS DT	142,87	174,30	E	C	2	71 dB

(1) = vedere tabella "Marcature specifici che" (a) = in allestimento (e) = in esaurimento
 ZP = Zero pressure ° = con marcatura M+S XL = Extra Load C = Cordolo di protezione
 Reinf. = Rinforzato Nd = Informazione non disponibile alla data di pubblicazione


NOTE Etichettatura

1 = Efficienza in consumo di carburante (da A a G)

2 = Aderenza sul bagnato (da A a G)

3 = Categoria di rumore di rotolamento esterno (da 1 a 3)

4 = Valore misurato del rumore di rotolamento esterno (in decibel)

SERIE 85

Ø	CAI	a/e	NOTE	MISURA	INDICE CARICO CAT. VELOCITÀ	SCULTURA	PREZZO € IVA ESCLUSA	PREZZO € IVA INCLUSA	VALORI ETICHETTATURA			
									1	2	3	4
16	213601	(a)	°	235/85 R 16C	120 S	LATITUDE CROSS	173,36	211,50	Nd	Nd	Nd	Nd

SERIE 100

Ø	CAI	a/e	NOTE	MISURA	INDICE CARICO CAT. VELOCITÀ	SCULTURA	PREZZO € IVA ESCLUSA	PREZZO € IVA INCLUSA	VALORI ETICHETTATURA			
									1	2	3	4
16	024083		°	7.50 R 16C	112 S	LATITUDE CROSS	210,82	257,20	E	B	2	72 dB

(1) = vedere tabella "Marcature specifici che" (a) = in allestimento (e) = in esaurimento
 ZP = Zero pressure ° = con marcatura M+S XL = Extra Load C = Cordolo di protezione
 Reinf. = Rinforzato Nd = Informazione non disponibile alla data di pubblicazione





TRASPORTO LEGGERO INVERNO

NOTE Etichettatura

1 = Efficienza in consumo di carburante (da A a G)

2 = Aderenza sul bagnato (da A a G)

3 = Categoria di rumore di rotolamento esterno (da 1 a 3)

4 = Valore misurato del rumore di rotolamento esterno (in decibel)

SERIE 60

Ø	CAI	a/e	NOTE	MISURA	INDICE CARICO CAT. VELOCITÀ	SCULTURA	PREZZO € IVA ESCLUSA	PREZZO € IVA INCLUSA	VALORI ETICHETTATURA			
												
16	590342		°	195/60 R 16C	99/97 T	AGILIS ALPIN	159,75	194,90	F	B	1	70 dB
	871965		°	215/60 R 16C	103/101 T	AGILIS 51 SNOW-ICE	205,41	250,60	E	A	2	71 dB
17	529550		°	215/60 R 17C	104/102 H	AGILIS ALPIN	251,23	306,50	E	B	2	71 dB
	562639		°	215/60 R 17C	109/107 T	AGILIS ALPIN	251,23	306,50	E	B	2	71 dB
	183561		°	235/60 R 17C	117/115 R	AGILIS ALPIN	251,23	306,50	C	B	2	71 dB

SERIE 65

Ø	CAI	a/e	NOTE	MISURA	INDICE CARICO CAT. VELOCITÀ	SCULTURA	PREZZO € IVA ESCLUSA	PREZZO € IVA INCLUSA	VALORI ETICHETTATURA			
												
14	136141		°	175/65 R 14C	90 T	AGILIS 51 SNOW-ICE	137,70	168,00	E	A	2	71 dB
15	136097		°	205/65 R 15C	102 T	AGILIS 51 SNOW-ICE	164,26	200,40	E	A	2	71 dB
	136016		°	215/65 R 15C	104 T	AGILIS 51 SNOW-ICE	194,67	237,50	E	A	2	71 dB
16	211949		°	195/65 R 16C	100/98 T	AGILIS 51 SNOW-ICE	162,13	197,80	E	A	2	71 dB
	973952		°	195/65 R 16C	104/102 R	AGILIS ALPIN	162,13	197,80	E	B	1	70 dB
	125429		°	205/65 R 16C	103/101 T	AGILIS 51 SNOW-ICE	177,62	216,70	E	A	2	71 dB
	085226		°	205/65 R 16C	107/105 T	AGILIS ALPIN	176,97	215,90	E	B	2	71 dB
	986806		(2) °	215/65 R 16C	109/107 R (106 T)	AGILIS ALPIN	184,34	224,90	E	B	2	71 dB
	736500		°	225/65 R 16C	112/110 R	AGILIS ALPIN	203,69	248,50	E	B	2	71 dB
	994210		°	235/65 R 16C	115/113 R	AGILIS ALPIN	235,98	287,90	E	B	2	71 dB
	302468		°	235/65 R 16C	121/119 R	AGILIS ALPIN	237,21	289,40	C	B	2	71 dB

SERIE 70

Ø	CAI	a/e	NOTE	MISURA	INDICE CARICO CAT. VELOCITÀ	SCULTURA	PREZZO € IVA ESCLUSA	PREZZO € IVA INCLUSA	VALORI ETICHETTATURA			
												
14	502656		(1) °	165/70 R 14C	89/87 R	AGILIS X-ICE NORTH	143,03	174,50	E	B	1	70 dB
15	676048		(2) °	195/70 R 15C	104/102 R (98 T)	AGILIS ALPIN	126,15	153,90	E	B	1	70 dB
	442963		°	205/70 R 15C	106/104 R	AGILIS ALPIN	153,85	187,70	E	B	2	71 dB
	923115		°	215/70 R 15C	109/107 R	AGILIS ALPIN	169,51	206,80	E	B	2	71 dB
	187170		°	225/70 R 15C	112/110 R	AGILIS ALPIN	169,34	206,60	C	B	2	71 dB

(a) = in allestimento (e) = in esaurimento (1) = Non chiodato ° = con marcatura M+S

(2) Punto Singolare: marcatura supplementare per i pneumatici per i veicoli Trasporto Leggero, con una categoria di velocità superiore associata a una capacità di carico minore - Solo per montaggio in semplice

Nd = Informazione non disponibile alla data di pubblicazione


NOTE Etichettatura

1 = Efficienza in consumo di carburante (da A a G)

2 = Aderenza sul bagnato (da A a G)

3 = Categoria di rumore di rotolamento esterno (da 1 a 3)

4 = Valore misurato del rumore di rotolamento esterno (in decibel)


SERIE 75

Ø	CAI	a/e	NOTE	MISURA	INDICE CARICO CAT. VELOCITÀ	SCULTURA	PREZZO € IVA ESCLUSA	PREZZO € IVA INCLUSA	VALORI ETICHETTATURA			
									 1	 2	 3	 4
16	754182		°	185/75 R 16C	104/102 R	AGILIS ALPIN	164,18	200,30	E	B	1	70 dB
	210411		°	195/75 R 16C	107/105 R	AGILIS ALPIN	144,67	176,50	E	B	1	70 dB
	159386		°	205/75 R 16C	110/108 R	AGILIS ALPIN	160,57	195,90	C	B	2	71 dB
	498601		°	205/75 R 16C	113/111 R	AGILIS ALPIN	171,39	209,10	E	B	2	71 dB
	720269		°	215/75 R 16C	113/111 R	AGILIS ALPIN	210,98	257,40	C	B	2	71 dB
	789755		°	215/75 R 16C	116/114 R	AGILIS ALPIN	210,98	257,40	C	B	2	71 dB
	197365		(1) °	225/75 R 16C	118/116 R	AGILIS X-ICE NORTH	204,67	249,70	C	B	2	71 dB
	920172		°	225/75 R 16C	121/120 R	AGILIS ALPIN	230,08	280,70	C	B	2	71 dB

SERIE 80

Ø	CAI	a/e	NOTE	MISURA	INDICE CARICO CAT. VELOCITÀ	SCULTURA	PREZZO € IVA ESCLUSA	PREZZO € IVA INCLUSA	VALORI ETICHETTATURA			
									 1	 2	 3	 4
14	182870		(1) °	185 R 14C	102/100 R	AGILIS X-ICE NORTH	130,41	159,10	E	B	1	70 dB

(a) = in allestimento (e) = in esaurimento (1) = Non chiodato ° = con marcatura M+S
 (2) Punto Singolare: marcatura supplementare per i pneumatici per i veicoli Trasporto Leggero, con una categoria di velocità superiore associata a una capacità di carico minore. Solo per montaggio in semplice
 Nd = Informazione non disponibile alla data di pubblicazione





MARCATURE SPECIFICHE

MARCATURA FORTEMENTE RACCOMANDATA

Marcature specifiche	Origine della marcatura	Costruttori e veicoli interessati	Sculture		
★	Costruttore	BMW MOTORSPORT, M135i, M3, M5, M6, Serie 1M, Z4M	Pilot Alpin (235/40 R 18 95V) Pilot Sport PS2 (non ZP)	Pilot Sport Cup Pilot Super Sport	Pilot Sport Cup+
K1, K2, K3	MICHELIN	FERRARI F430, 458 Italia, 458 Speciale, 599 GTB & GTO, California, FF, F12 Berlinetta	Pilot Sport Cup 2	Pilot Sport PS2	Pilot Super Sport»
MO	Costruttore	MERCEDES, AMG, A45, C63, ML, S65, SLS	Latitude Alpin LA2 Pilot Alpin PA4 Pilot Super Sport	Latitude Sport Pilot Sport 3	Latitude Sport 3 Pilot Sport Cup 2
MO1	Costruttore	MERCEDES, AMG, E63, SL63, SL65	Pilot Super Sport	Pilot Sport PS2	
NO, N1, N2, N3, N4	Costruttore	PORSCHE 911, 918, Boxster, Cayenne, Cayman, Macan Panamera +VOLKSWAGEN Touareg	4x4 Diamaris Latitude Sport Pilot Exalto PE2 Pilot Sport Cup+	Latitude Alpin Latitude Sport 3 Pilot Sport A/S Plus Pilot Sport PS2	Latitude Tour HP Pilot Alpin PA4 Pilot Sport Cup 2 Pilot Super Sport
RO1	Costruttore	AUDI QUATTRO, A5, S5, RS4, RS6, TT, R8	Pilot Sport PS2	Pilot Sport Cup 2	
T0	Costruttore	TESLA	Latitude Sport 3		
TPC	Costruttore	Gruppo General Motors, Cadillac ATS-V	Pilot Super Sport		


MARCATURA RACCOMANDATA

DT1 S1	Costruttore	BMW, Serie 1, Serie 3, Serie 5, Serie 6, Serie 7, X1, X3, X5, X6 MINI, Mini, Clubman, Countryman	Alpin A4 Latitude Sport 3 Latitude Alpin 2 Pilot Sport PS2 ZP Primacy Alpin Primacy HP ZP	Energy Saver Latitude Diamaris Pilot Alpin PA4 Primacy 3 Primacy Alpin ZP	Energy Saver+ Latitude Tour HP Pilot Primacy Primacy 3 ZP Primacy HP
A	MICHELIN	Toyota, Auris	Primacy HP		
AO AO DT1	Costruttore	AUDI, A1, A3, A4, A5, A6, Q3, Q5, TT	Alpin A4 Latitude Diamaris Latitude Tour HP Primacy HP	Energy Saver Latitude Sport Pilot Sport 3	Energy Saver + Latitude Sport 3 Primacy 3
AR	Costruttore	ALFA ROMEO, Giulia	Primacy 3		
DT / DT1	MICHELIN	Tutti	Latitude Cross Agilis+	Latitude Diamaris Primacy HP	Alpin 5
G1	MICHELIN	Tutti	Energy Saver	Energy Saver+	Primacy HP
MO	Costruttore	MERCEDES, Classe A, B, C, E, GL, M, R, S, CLA, CLS, SLK, SL, SLS	Alpin A4 Latitude Alpin Latitude Sport Pilot Alpin PA4 Pilot Sport Cup 2 Primacy HP	Energy Saver Latitude Alpin LA2 Latitude Tour HP Pilot Sport 3 Pilot Super Sport Primacy Alpin	Energy Saver+ Latitude Sport 3 Pilot Alpin PA3 Pilot Sport PS2 Primacy 3
MOE	Costruttore	MERCEDES, Classe C (tipo W205 2014)	Alpin A4	Primacy 3	
★ MOE	Costruttore	BMW MERCEDES	Primacy 3 Pilot Alpin PA4	Pilot Sport 3	Alpin 5
ST	MICHELIN	HONDA CR-Z	Pilot Sport 3		
VOL	Costruttore	VOLVO, S90 / V90 / XC 90	Primacy 3	Latitude Sport 3	Pilot Sport 4



Caratteristiche	In caso di necessità, per i costruttori e i veicoli indicati, è possibile montare, <u>per asse completo*</u> , pneumatici senza marcatura specifica?	È possibile montare pneumatici con marcatura specifica, <u>per asse completo*</u> , su veicoli di un altro Costruttore?
Tutti i veicoli di questo Costruttore sono equipaggiati d'origine con pneumatici con questa marcatura. Date le specificità di questi veicoli, MICHELIN raccomanda fortemente il montaggio omogeneo di 4 pneumatici con questa marcatura.	Sì per 4	Sì per 4
Tutti i veicoli di questo Costruttore sono equipaggiati d'origine con pneumatici con questa marcatura. Date le specificità di questi veicoli, MICHELIN raccomanda fortemente il montaggio omogeneo di 4 pneumatici con questa marcatura.	Sì per 4	NON raccomandato
Tutti i veicoli di questo Costruttore sono equipaggiati d'origine con pneumatici con questa marcatura. MICHELIN raccomanda fortemente il montaggio omogeneo di 4 pneumatici con questa marcatura.	Sì per 4	Sì per 4
Tutti i veicoli di questo Costruttore sono equipaggiati d'origine con pneumatici con questa marcatura. MICHELIN raccomanda fortemente il montaggio omogeneo di 4 pneumatici con questa marcatura.	Sì per 4	Sì per 4
Tutti i veicoli di questo Costruttore sono equipaggiati d'origine con pneumatici con questa marcatura. MICHELIN raccomanda fortemente il montaggio omogeneo di 4 pneumatici con questa marcatura.	NON raccomandato (Ad eccezione VW Touareg, Porsche 911 tipo 991 / Boxster tipo 981 / Cayman tipo 981 C equipaggiabili in Pilot Super Sport)	
Tutti i veicoli di questo Costruttore sono equipaggiati d'origine con pneumatici con questa marcatura. MICHELIN raccomanda fortemente il montaggio omogeneo di 4 pneumatici con questa marcatura.	Sì per 4	Sì per 4
Tutti i veicoli di questo Costruttore sono equipaggiati d'origine con pneumatici con questa marcatura. MICHELIN raccomanda fortemente il montaggio omogeneo di 4 pneumatici con questa marcatura.	Sì per 4	Sì per 4
Tutti i veicoli di questo Costruttore sono equipaggiati d'origine con pneumatici con questa marcatura. MICHELIN raccomanda fortemente il montaggio omogeneo di 4 pneumatici con questa marcatura.	Sì per 4	NON raccomandato
Tutti i veicoli di questo Costruttore sono equipaggiati d'origine con pneumatici con questa marcatura. MICHELIN raccomanda il montaggio omogeneo di 4 pneumatici con questa marcatura.	Sì	Sì
Un veicolo equipaggiato d'origine con pneumatici con questa marcatura avrà migliori performance. Montaggio omogeneo raccomandato (per 2) sullo stesso asse.	Sì	Sì
Tutti i veicoli di questo costruttore sono equipaggiati d'origine di pneumatici con questa marcatura. MICHELIN raccomanda il montaggio omogeneo di 4 pneumatici con questa marcatura.	Sì	Sì
Alcuni veicoli di questo Costruttore sono equipaggiati d'origine con pneumatici con questa marcatura. MICHELIN raccomanda il montaggio omogeneo di 4 pneumatici con questa marcatura.	Sì	Sì
Un veicolo equipaggiato d'origine con pneumatici con questa marcatura avrà migliori performance. MICHELIN raccomanda fortemente il montaggio omogeneo di 2 pneumatici sullo stesso asse. Con MICHELIN Cross Terrain e con MICHELIN Latitude Cross, MICHELIN raccomanda fortemente il montaggio omogeneo di 4 pneumatici con questa marcatura.	Sì	Sì
Un veicolo equipaggiato d'origine con pneumatici con questa marcatura avrà migliori performance. Montaggio omogeneo raccomandato (per 2) sullo stesso asse.	Sì	Sì
Tutti i veicoli di questo Costruttore sono equipaggiati d'origine con pneumatici con questa marcatura. MICHELIN raccomanda il montaggio omogeneo di 4 pneumatici con questa marcatura.	Sì	Sì
I veicoli di questo Costruttore sono equipaggiati d'origine con pneumatici con questa marcatura. MICHELIN raccomanda il montaggio omogeneo di 4 pneumatici con questa marcatura.	Sì	Sì (se ZP)
Tutti i veicoli di questo Costruttore sono equipaggiati d'origine con pneumatici con questa marcatura. MICHELIN raccomanda il montaggio omogeneo di 4 pneumatici con questa marcatura.	Sì	Sì (se ZP)
Un veicolo equipaggiato d'origine con pneumatici con questa marcatura avrà migliori performance. Montaggio omogeneo fortemente raccomandato (per 2) sullo stesso asse.	Sì	Sì
Tutti i veicoli di questo Costruttore sono equipaggiati d'origine con pneumatici con questa marcatura. MICHELIN raccomanda il montaggio omogeneo di 4 pneumatici con questa marcatura. Montaggio omogeneo fortemente raccomandato (per 2) sullo stesso asse.	Sì	Sì

*MICHELIN sconsiglia fortemente il mixaggio di pneumatici con marcatura specifica differente sullo stesso asse. MICHELIN raccomanda fortemente il montaggio di 4 pneumatici identici sui veicoli a 4 ruote motrici. (Ad eccezione dei veicoli equipaggiati in origine con pneumatici anteriori e posteriori di misura differente). MICHELIN raccomanda fortemente il montaggio di 4 pneumatici invernali. Per qualsiasi ulteriore chiarimento o in casi particolari, Vi invitiamo a contattarci.





CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA

PREMESSA

Le forniture dei prodotti ceduti dalla S.p.A. MICHELIN ITALIANA con socio unico (di seguito denominata "MICHELIN"), con Sede in Torino - Codice Fiscale e Partita IVA n. 00570070011 e Direzione Commerciale in Milano - sono regolate dalle seguenti condizioni generali e dalla Appendice riportata in calce. Eventuali variazioni o comunicazioni durante il corso della fornitura non costituiscono, in nessun caso, novazione delle stesse.

Art. 1 - SCONTI E ABBUONI

Gli sconti e gli abbuoni vengono fissati e comunicati all'inizio di ogni anno con apposito documento contrattuale. Tali sconti e abbuoni potranno essere modificati in base ad azioni promozionali specifiche in corso d'anno. Tali modifiche saranno comunicate al momento della proposta della campagna o azione. Nessun abbuono può essere liquidato se le scadenze di pagamento non sono puntualmente rispettate.

Art. 2 - PREZZI

I prodotti acquistati sono fatturati d'ufficio e senza altro avviso ai valori delle tariffe in vigore il giorno della fatturazione. Il materiale si intende fornito in "Conto Fisso" e non si accettano resi né annullamenti totali o parziali.

Art. 3 - ORDINAZIONI

Non sussiste da parte di MICHELIN alcun obbligo di esecuzione delle ordinazioni, se non nel caso di conferma scritta. Le offerte, sia verbali che scritte, non impegnano la Casa. I prodotti venduti e conformi all'ordine, non possono essere restituiti. L'eventuale sostituzione dei prodotti ceduti da MICHELIN potrà avvenire, su insindacabile e unilaterale decisione di quest'ultima, esclusivamente per motivi tecnici con altri prodotti aventi le stesse caratteristiche di impiego. L'evasione di ordini riguardanti tipi speciali di coperture competizione è sempre subordinata al parere del servizio tecnico MICHELIN.

Art. 4 - APPROVVIGIONAMENTI E CONDIZIONI

Il Cliente si impegna a:

- Occuparsi attivamente della vendita dei prodotti MICHELIN, costituendo e mantenendo nel contempo un adeguato approvvigionamento opportuna mente assortito per tipo e misure
- Non condizionare la vendita dei prodotti MICHELIN alla fornitura da parte della stessa di altri articoli
- Accettare e rispettare le norme e le condizioni di eventuali disciplinamenti delle competenti Autorità sul commercio di pneumatici. I termini di consegna si intendono indicativi, e non sono corrisposti indennizzi per eventuali danni diretti od indiretti causati da ritardi di consegna e da interruzioni parziali o totali di forniture.

Art. 5 - CONDIZIONI TECNICHE

Premesso che tutti gli articoli ceduti da MICHELIN sono concepiti per il miglior rendimento durante il loro impiego a bordo dei mezzi che equipaggiano, il Cliente si impegna a seguire tutti i consigli tecnici di utilizzazione, montaggio e manutenzione forniti dalla MICHELIN o dal Personale della stessa. In particolare, il Cliente si impegna a:

- a) immagazzinare i prodotti di MICHELIN nel pieno e assoluto rispetto delle normative tecniche in modo che non subiscano, durante la loro giacenza e la loro movimentazione, danneggiamenti ed alterazioni;
- b) rispettare le disposizioni del fabbricante del veicolo circa le misure delle ruote o cerchi, camere e pneumatici da impiegare;
- c) applicare la massima attenzione, osservando le previste norme tecniche, nel montaggio e smontaggio dello pneumatico gonfiando lo stesso alla pressione indicata dal fabbricante del veicolo;
- d) fornire alla propria Clientela tutte le necessarie informazioni circa la pressione, l'utilizzo e la manutenzione dello pneumatico;
- e) non cambiare, cancellare o rendere illeggibile, in tutto o in parte, la marca, i numeri ed i simboli che figurano sui prodotti della MICHELIN ed a non vendere articoli che avessero subito alterazioni di tale natura;
- f) non operare sui prodotti di MICHELIN trasformazioni di qualsiasi genere che non siano approvate preventivamente per iscritto dalla stessa;
- g) rivendere le merci ricostruite, rinnovate o declassate, che MICHELIN ha fornito, nella stessa condizione in cui sono state fornite e dichiarare alla propria Clientela la qualità e lo stato preciso delle merci stesse, in modo che non risulti alcun dubbio sulla loro natura, destinazione e limitazione di impiego;
- h) comunicare alla propria Clientela, al momento della consegna dei prodotti di MICHELIN, il contenuto dei punti e) e f).

Tutti i problemi che dovessero richiedere un'assistenza tecnica di particolare impegno, dovranno essere sottoposti nel più breve tempo possibile alla MICHELIN che comunque si riserva il diritto di intervenire ogni volta che l'importanza del problema, a suo giudizio, dovesse richiederlo.

Premesso che con la sottoscrizione del presente accordo il Cliente si dichiara in possesso del bagaglio di nozioni e conoscenze tecniche necessarie per lo svolgimento della sua professione e che nelle medesime condizioni si trovano i collaboratori e dipendenti eventualmente impiegati nell'esercizio della sua attività, lo stesso si impegna a tenere sollevata MICHELIN da ogni e qualsiasi responsabilità dovesse derivare da negligenza od imperizia sua o dei propri collaboratori e dipendenti.

Nei casi ritenuti opportuni e nella misura possibile, MICHELIN potrà fornire alla propria Clientela

la possibilità di partecipare a Corsi di Formazione Tecnica, dalla stessa promossi e istituiti, con lo scopo di approfondire la conoscenza dei prodotti da questa commercializzati.

ART. 6 - PUBBLICITÀ

Tutti gli elementi pubblicitari forniti da MICHELIN per esposizione presso i punti di vendita, sono tutelati dalle disposizioni legislative previste per i Marchi di Impresa, e si intendono consegnati a titolo di "comodato". Le norme che regolano tale comodato sono contenute in separato documento contrattuale. Il Cliente si impegna a richiedere a MICHELIN autorizzazione scritta prima di utilizzare, per qualsiasi iniziativa, marchi depositati o registrati da MICHELIN o comunque di titolarità della stessa.

Art. 7 - PAGAMENTI

Tutte le forniture sono pagabili presso la Direzione Commerciale MICHELIN di Milano, per contanti nei limiti previsti dalla normativa anticircondaggio vigente al momento del pagamento, senza sconto, qualunque sia il modo di spedizione impiegato, nonostante qualsiasi stipulazione contraria della ordinazione.

Gli avvisi di tratte e l'accettazione di differenti regolamenti non recano novazione alla condizione di pagamento suddetta, né derogano alla clausola attributiva di giurisdizione. L'eventuale accettazione da parte di MICHELIN di tratte, cessioni o cambiali, comunque domiciliate, non costituisce deroga al luogo di pagamento, che rimane sempre la Direzione Commerciale MICHELIN. Il mancato pagamento delle forniture nel termine previsto e concordato farà decorrere a favore di MICHELIN interessi moratori nella misura prevista dall'art 5 del D.Lgs. 9/10/2002 n.231 e successivi aggiornamenti, fatti salvi diversi accordi sottoscritti fra le parti. Il Cliente autorizza espressamente MICHELIN a compensare i suoi crediti scaduti con eventuali crediti vantati dal Cliente nei confronti di MICHELIN.

Art. 8 - TASSE

Le spese di bollo e registrazione in caso d'uso del presente contratto, le imposte, le tasse, le soprattasse e i contributi comunque dipendenti dal presente contratto, comprese le imposte di bollo sulle ricevute bancarie e le eventuali imposte su altre modalità di pagamento, sono a completo carico del Cliente salvo pattuizione contraria.

Art. 9 - DECADENZA BENEFICIO DEL TERMINE

Nei casi in cui le forniture siano pagabili a scadenze prestabilite, il mancato pagamento di una sola delle scadenze fissate fa decadere dal beneficio del termine, ed il debito diventa interamente ed immediatamente esigibile senza necessità di preventiva comunicazione.

Art. 10 - TRASPORTI

Le merci viaggiano a rischio e pericolo del committente e gli imballi sono fatturati al costo. Quelli forniti con obbligo o facoltà di resa devono essere restituiti in "porto franco", in buono stato d'uso, alla sede MICHELIN competente per territorio. Le forniture di peso superiore a quanto indicato nei contratti annualmente sottoscritti sono effettuate franco domicilio, se a mezzo corriere, oppure franco stazione più vicina alla residenza se a mezzo ferrovia.

In ogni caso il mezzo di spedizione è di esclusiva scelta di MICHELIN e le spedizioni sono effettuate solo presso la sede Centrale o le Sedi periferiche del Cliente. Qualora, per tali forniture, il committente desiderasse usufruire di corriere o di altri servizi di trasporto diversi da quelli prescelti da MICHELIN, le spese sono interamente a suo carico. Il personale del Cliente che firma per ricezione documenti di trasporto di MICHELIN si intende espressamente autorizzato a tale operazione per cui nessuna eccezione può essere sollevata in proposito.

Art. 11 - VARIAZIONE RAGIONE SOCIALE

Nel caso di variazione della ragione o denominazione sociale, così come nel caso di trasformazione di società o di mutamento di soci, il Cliente si impegna a darne regolare e tempestiva comunicazione scritta a MICHELIN, fornendo i documenti giustificativi della variazione, della trasformazione o del mutamento.

Art. 12 - DURATA DELLA CONVENZIONE

Gli accordi contrattuali, sottoscritti a inizio anno non possono intendersi tacitamente rinnovati alla loro scadenza che resta fissata al 31 Dicembre di ogni anno, salvo diversa comunicazione scritta.

Art. 13 - MODELLO MICHELIN DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO

Il Cliente dichiara di essere a conoscenza del fatto che MICHELIN si è dotata di un proprio Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ai sensi e per gli effetti di cui al D.Lgs. 8/6/2001 n.231 e sue successive modificazioni ed integrazioni (il "Modello"). Il Modello è consultabile sul sito www.michelin.it e contiene specifiche disposizioni in tema di prevenzione della commissione di specifici reati da parte di amministratori e dipendenti della società nonché i principi etici cui l'attività di MICHELIN si ispira. Il Cliente, nell'esecuzione delle obbligazioni derivanti dagli accordi contrattuali, espressamente si impegna

- ad uniformarsi alle specifiche disposizioni del Modello, ed in particolare ai principi etici cui l'attività di MICHELIN si ispira; nonché
- ad astenersi da comportamenti comunque idonei a configurare i reati presupposti (a prescindere dalla effettiva consumazione del singolo reato o dalla punibilità dello stesso).

Art. 14 - CLAUSOLA ANTIRICICLAGGIO

Tutti i rapporti commerciali fra Michelin e i propri clienti devono essere improntati al rispetto dei principi e delle disposizioni contenute nella normativa anticircondaggio.



A tal fine, ogni cliente dichiara di essere a conoscenza del fatto che MICHELIN adotta specifiche procedure aziendali anticirrigaggio nei rapporti commerciali e nelle operazioni già in essere o in corso di realizzazione, con riferimento alle fasi di (i) verifica della clientela e di (ii) registrazione dei dati necessari all'identificazione del cliente e delle caratteristiche del rapporto commerciale intrattenuto.

- con riferimento alle procedure interne previste al punto (i) MICHELIN si riserva il diritto di acquisire le informazioni necessarie sul conto di ogni cliente e di modulare la richiesta di informazioni ulteriori sulla base delle proprie valutazioni circa i profili di rischio inerenti, di volta in volta, al cliente stesso e/o al prodotto e/o all'operazione commerciale.
- con riferimento alle procedure interne previste al punto (ii) MICHELIN conserva, secondo le disposizioni sulla normativa anticirrigaggio e esclusivamente a tale scopo, tutta la documentazione relativa al rapporto commerciale intrattenuto con ciascuna controparte.

Qualora non fosse possibile effettuare la procedura di verifica della clientela di cui al punto (i) riguardo a ogni tipologia di rapporto commerciale con esso intrattenuto, per cause non attribuibili a MICHELIN, si fa presente che non si procederà all'instaurazione del rapporto o all'esecuzione dell'operazione e, nel caso in cui vi sia un rapporto già in essere o un'operazione in corso di realizzazione, si porrà fine a tale rapporto e/o operazione.

Inoltre, Michelin, in conformità alle disposizioni sulla limitazione dell'uso del denaro contante, fa presente che non accetterà pagamenti in contanti o mediante l'uso di titolo al portatore per importi superiori a quelli previsti dalla normativa in vigore.

Art. 15 - VENDITA DI PRODOTTI SOTTOPOSTI A EMBARGO

MICHELIN si riserva il diritto di non vendere pneumatici a potenziale utilizzo militare laddove ravveda la possibilità che l'acquisto sia finalizzato alla rivendita a distributori e/o utilizzatori che operano in Paesi compresi nelle liste di ONU (Organizzazione delle Nazioni Unite), Consiglio Europeo, OCSE (Organizzazione per la Sicurezza e la Cooperazione in Europa) e/o in Paesi sottoposti ad embargo militare.

Qualora ravvisi il rischio di rivendita verso i suddetti Paesi, Michelin si riserva il diritto di:

- richiedere all'acquirente copia della fattura di rivendita comprovante la destinazione dei pneumatici;
- non vendere i prodotti richiesti.

La lista aggiornata dei prodotti a potenziale utilizzo militare e dei Paesi compresi nelle suddette liste è disponibile su richiesta.

Art. 16 - CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA

L'inosservanza da parte del Cliente degli impegni assunti dallo stesso nei precedenti articoli 5 e 13 è espressamente considerata dalle Parti quale inadempimento grave e legittimerà MICHELIN a richiedere la risoluzione del Contratto per fatto e colpa del Cliente ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 1456 del Codice Civile, fatto comunque salvo il diritto di MICHELIN al risarcimento del danno.

Art. 17 - DATI PERSONALI - INFORMATIVA EX ART. 13 D.LGS. 196/2003

I dati personali forniti dal Cliente saranno trattati per la finalità di eseguire obblighi contrattuali e di legge, oltre che per attività commerciali e di marketing. I dati potranno essere oggetto di comunicazione a società e/o consulenti esterni per lo svolgimento di attività economiche o per l'assolvimento di norme di legge. I dati potranno inoltre essere diffusi su siti internet o su altri media per promuovere attività commerciali attinenti al rapporto con Michelin.

Per informazioni più dettagliate in merito al trattamento dei dati personali si fa espresso rinvio alla Informativa Clienti reperibile sul sito: <http://www.michelin.it/web-content/Privacy-BCR>. L'interessato potrà rivolgersi al Servizio Privacy presso il titolare del trattamento per verificare i propri dati e farli integrare, aggiornare o rettificare e/o per esercitare gli altri diritti previsti dall'art. 7 del Codice. Titolare del trattamento dei dati è la Michelin Italiana S.p.A. con sede in Corso Romania 546 - 10156 Torino - Responsabile del Trattamento è il Responsabile Amministrativo Commerciale (RAC).

Art. 18 - FORO COMPETENTE

Per qualsiasi controversia è competente il Foro di Milano, rimossa ogni eccezione.

APPENDICE ALLE CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA

1.- Rispetto delle specifiche tecniche e di sicurezza vigenti nel mercato europeo

A. Commercializzazione di copie e di prodotti contraffatti

Il Gruppo Michelin investe ogni anno circa il 4,5% del suo fatturato in Ricerca e Sviluppo al fine di concepire e mettere sul mercato prodotti tecnologici con un alto livello di prestazioni. Alcune aziende fabbricano e/o commercializzano prodotti le cui sculture sono copie di quelle degli pneumatici Michelin. Talvolta queste aziende sostengono le loro azioni commerciali con argomentazioni che possono creare confusione sui nomi dei prodotti e sulle loro prestazioni; tutto ciò a danno degli pneumatici Michelin.

Il Gruppo Michelin non intende tollerare questa situazione e ha già sviluppato con successo azioni contro i fabbricanti e i distributori di copie illegali.

Il Gruppo Michelin intende continuare ad agire davanti ai tribunali competenti nei confronti di qualsiasi società o individuo che fabbrichi e/o commercializzi copie contraffatte dei nostri prodotti o che pratichi una forma di concorrenza sleale ai danni di Michelin.

B. Rispetto delle omologazioni del Gruppo Michelin

Alcuni prodotti del Gruppo Michelin sono specificamente sviluppati per rispondere alle condizioni di utilizzo in certe zone in cui dette condizioni di utilizzo sono diverse da quelle europee. Questi pneumatici sono quindi stati studiati con caratteristiche tali che non ci permettono di garantire le loro prestazioni nel contesto di impiego nei paesi europei. Questi prodotti non sono marcati E2, che indica appunto il rispetto delle condizioni necessarie per l'impiego nei paesi europei; in altri casi essi hanno un nome commerciale non commercializzato in Europa e che non compare né sui cataloghi tecnici o commerciali europei, né sui nostri listini prezzo. Con riferimento a quanto sopra, Michelin comunica quanto segue:

1. La messa sul mercato europeo di uno pneumatico che non risulti marchiato E2, oppure con un nome commerciale che non figura nei cataloghi tecnici o commerciali, né sui listini prezzo determina la responsabilità commerciale del rivenditore nel trattamento delle eventuali insoddisfazioni sul prodotto mosse dai clienti. Michelin ne vieta quindi la commercializzazione in Italia, pena le misure sotto riportate.
2. Il rilevamento su un veicolo di uno pneumatico che non abbia il marcaggio E2, oppure che non figuri nelle documentazioni sopra indicate comporterà una informazione all'utilizzatore, da parte della nostra Forza di Vendita, relativamente alle minori performances e alla minore convenienza di impiegare un prodotto destinato ad altri mercati.
3. Se avviati alla ricostruzione (ove applicabile) questi pneumatici saranno respinti e la carcassa sarà immediatamente restituita.

2.- Rispetto del Marchio e della Proprietà Intellettuale del Gruppo Michelin

Nell'intento di sviluppare e proteggere i suoi Marchi, il Gruppo Michelin attribuisce una grande importanza alla loro corretta utilizzazione.

Le regole qui di seguito riportate si intendono quindi parte integrante degli impegni contrattuali assunti dal Cliente:

Norme relative ai Marchi

1. Il Cliente riconosce e accetta che non ha alcuna proprietà né diritto su qualsiasi marchio o altro segno o denominazione apposti sui Prodotti che distribuisce (di seguito indicati per brevità "Marchi").
2. Il Cliente potrà utilizzare i Marchi apposti sui Prodotti esclusivamente per la vendita, la pubblicità, la promozione o la distribuzione dei Prodotti, i Marchi dovranno essere usati secondo diligenza, rispettandone l'integrità e in coerenza con i colori, la grafica, l'immagine, la personalità e la reputazione a loro collegate.
3. Il Cliente si impegna a utilizzare i Marchi nel rispetto delle norme che regolano l'uso del Marchio e si impegna a non svilire nessuno dei Marchi.
4. Il Cliente si impegna a non utilizzare, e a non registrare né nel corso della durata del contratto, né successivamente uno qualsiasi dei marchi o una loro imitazione, che rappresentino elemento costitutivo di un marchio o di un nome commerciale o di un dominio che risulti direttamente o indirettamente di proprietà o sotto il controllo del Cliente. Il Cliente si impegna a non contestare né nel corso della durata del contratto, né successivamente la validità di uno qualsiasi dei Marchi.
5. Il Cliente riconosce che il fatto di distribuire i prodotti non gli conferisce nessun diritto, di nessuna natura, su uno qualsiasi dei Marchi, o sul relativo diritto d'autore, e che l'utilizzo che ne fa, collegato ai Prodotti e al materiale pubblicitario e/o promozionale, va esclusivamente a beneficio del titolare dei Marchi registrati.
6. Per vendere i Prodotti il Cliente si impegna a utilizzare soltanto i Marchi apposti su di essi, restando escluso l'uso di qualsiasi altro marchio di cui Michelin abbia la proprietà o per il quale abbia diritti d'uso.
7. Il Cliente si impegna a rispettare le seguenti regole:
 - (1) Utilizzare in maniera appropriata le lettere maiuscole per citare un marchio;
 - (2) Far seguire il Marchio dal simbolo ® o ™ se richiesto da Michelin;
 - (3) Non utilizzare nessuna firma del Gruppo Michelin;
 - (4) Non utilizzare nessuno dei marchi sotto forma possessiva, o al plurale, o come verbo o come termine generico;
 - (5) Non utilizzare i marchi sotto forma abbreviata o alterata in qualsiasi forma;
 - (6) Non utilizzare i marchi in forma legata direttamente a altri marchi appartenenti a terzi;
 - (7) Non mettere in posizione subordinata un Marchio a altri marchi.

(Registrato presso l'Agenzia delle Entrate - Uff. Terr. di Desio il giorno 6 novembre 2015 al n. 2979 serie 3).





Più prestazioni in un unico pneumatico.
Per maggiori informazioni visita il sito www.michelin.it

Informazioni valide alla data di pubblicazione.
Michelin 855 200 507 RCS CLERMONT-FERRAND - Integer - 06/2016 - Stampa Altavia.



S.p.A. Michelin Italiana con socio unico - Direzione Commerciale

Michelin Italiana SpA - presso Centro Direzionale Bodio Center 3
Viale Luigi Bodio 37 - 20158 Milano (Mi)
Telefono 02.33.953.1 Fax 02.33.953.700
Milano Casella Postale 1277
Cod. Fisc. - P.IVA - Reg. Imprese Uff. Torino n.00570070011
Capitale Euro 77.460.000 Interamente Versato
R.E.A. Milano 52974
Sede Legale: Corso Romania 546 - 10156 Torino
Direzione e coordinamento:
Compagnie Générale des Etablissements Michelin

CENTRO SERVIZI PER TRASMISSIONE ORDINI

VALLE D'AOSTA - PIEMONTE - LIGURIA - LOMBARDIA - TRENTO ALTO ADIGE
- VENETO - FRIULI VENEZIA GIULIA - EMILIA ROMAGNA - REPUBBLICA SAN
MARINO - MARCHE - ABRUZZO (solo la provincia di Teramo) - SARDEGNA
Tel. 848.786.563 - Fax 800.914.600/1/2/3
mail: pero.cs-tc-1@it.michelin.com
TOSCANA - UMBRIA - LAZIO - ABRUZZO (escluso provincia di Teramo) - MOLISE -
CAMPANIA - PUGLIA - BASILICATA - CALABRIA - SICILIA
Tel. 848.786.542 - Fax 800.914.606/7
mail: pero.cs-tc-3@it.michelin.com

PER TRASMISSIONE ORDINI CONCESSIONARI AUTO
Tel. 848.786.694 - Fax 800.914.604

